

**Now UL Recognized**  
with use of specific crimpers



**Twin Insulated Wire Ferrules (Large Standard Pack)**

AWG	mm <sup>2</sup>	L <sub>2</sub> Barrel Length (mm)	Industry Standard		DIN Standard		Dimensions (mm)					Std. Pack		
			color	Cat. No.	color	Cat. No.	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>		A	B
2 x 22	2 x 0.34	8	turquoise	FTI2208			15	8	1.2	0.15	0.25	3.5	2	500
2 x 20	2 x 0.5	8	orange	FTI2008	white	FTD2008	14	8	1.4	0.15	0.3	5	3	500
2 x 20	2 x 0.5	10	orange	FTI2010	white	FTD2010	16	10	1.4	0.15	0.3	5	3	500
2 x 20	2 x 0.5	12	orange	FTI2012	white	FTD2012	18	12	1.4	0.15	0.3	5	3	500
2 x 18	2 x 0.75	8	white	FTI1808W	grey	FTD1808GR	14	8	1.7	0.15	0.3	5.5	3	500
2 x 18	2 x 0.75	10	white	FTI1810	grey	FTD1810	16	10	1.7	0.15	0.3	5.5	3	500
2 x 18	2 x 0.75	12	white	FTI1812W	grey	FTD1812GR	18	12	1.7	0.15	0.3	5.5	3	500
2 x 18	2 x 0.75	18	white	FTI1818W	grey	FTD1818GR	24	18	1.7	0.15	0.3	5.5	3	500
2 x 18	2 x 1	8	yellow	FTI1808Y	red	FTD1808R	15	8	2	0.15	0.3	5.8	3.2	500
2 x 18	2 x 1	12	yellow	FTI1812Y	red	FTD1812R	19	12	2	0.15	0.3	5.8	3.2	500
2 x 18	2 x 1	14	yellow	FTI1814	red	FTD1814	21	14	2	0.15	0.3	5.8	3.2	500
2 x 18	2 x 1	18	yellow	FTI1818Y	red	FTD1818R	25	18	2	0.15	0.3	5.8	3.2	500
2 x 16	2 x 1.5	8	red	FTI1608	black	FTD1608	16	8	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	500
2 x 16	2 x 1.5	12	red	FTI1612	black	FTD1612	20	12	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	500
2 x 16	2 x 1.5	18	red	FTI1618	black	FTD1618	26	18	2.2	0.15	0.3	6.6	3.6	100
2 x 14	2 x 2.5	10			blue	FTD1410	19	10	2.8	0.15	0.4	8	4.5	500
2 x 14	2 x 2.5	12			blue	FTD1412	21	12	2.8	0.15	0.4	8	4.5	100
2 x 14	2 x 2.5	18			blue	FTD1418	27	18	2.8	0.15	0.4	8	4.5	100
2 x 12	2 x 4	12			grey	FTD1212	22	12	3.5	0.2	0.5	9	5.2	100
2 x 12	2 x 4	18			grey	FTD1218	28	18	3.5	0.2	0.5	9	5.2	100
2 x 10	2 x 6	12	black	FTI1012	yellow	FTD1012	23	12	4.5	0.2	0.5	11.4	6.2	100
2 x 10	2 x 6	18	black	FTI1018	yellow	FTD1018	29	18	4.5	0.2	0.5	11.4	6.2	100
2 x 8	2 x 10	12	ivory	FTI0812	red	FTD0812	24	12	5.8	0.2	0.5	13.4	7.6	100
2 x 8	2 x 10	18	ivory	FTI0818	red	FTD0818	30	18	5.8	0.2	0.5	13.4	7.6	100
2 x 6	2 x 16	16	olive	FTI0616	blue	FTD0616	29	16	8.3	0.3	0.6	17.2	9.5	50
2 x 6	2 x 16	25	olive	FTI0625	blue	FTD0625	38	25	8.3	0.3	0.6	17.2	9.5	50


**Twin Insulated Wire Ferrules (Small Standard Pack)**

AWG	mm <sup>2</sup>	L <sub>2</sub> Barrel Length (mm)	Industry Standard		DIN Standard		Dimensions (mm)					Std. Pack		
			color	Cat. No.	color	Cat. No.	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>		A	B
2 x 22	2 x 0.34	8	turquoise	FTI2208M			15	8	1.2	0.15	0.25	3.5	2	100
2 x 20	2 x 0.5	8	orange	FTI2008M	white	FTD2008M	14	8	1.4	0.15	0.3	5	3	100
2 x 20	2 x 0.5	10	orange	FTI2010M	white	FTD2010M	16	10	1.4	0.15	0.3	5	3	100
2 x 20	2 x 0.5	12	orange	FTI2012M	white	FTD2012M	18	12	1.4	0.15	0.3	5	3	100
2 x 18	2 x 0.75	8	white	FTI1808WM	grey	FTD1808GRM	14	8	1.7	0.15	0.3	5.5	3	100
2 x 18	2 x 0.75	10	white	FTI1810M	grey	FTD1810M	16	10	1.7	0.15	0.3	5.5	3	100
2 x 18	2 x 0.75	12	white	FTI1812WM	grey	FTD1812GRM	18	12	1.7	0.15	0.3	5.5	3	100
2 x 18	2 x 1	8	yellow	FTI1808YM	red	FTD1808RM	15	8	2	0.15	0.3	5.8	3.2	100
2 x 18	2 x 1	12	yellow	FTI1812YM	red	FTD1812RM	19	12	2	0.15	0.3	5.8	3.2	100
2 x 16	2 x 1.5	8	red	FTI1608M	black	FTD1608M	16	8	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	100
2 x 16	2 x 1.5	12	red	FTI1612M	black	FTD1612M	20	12	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	100
2 x 14	2 x 2.5	10			blue	FTD1410M	19	10	2.8	0.15	0.4	8	4.5	50
2 x 14	2 x 2.5	12			blue	FTD1412M	21	12	2.8	0.15	0.4	8	4.5	50
2 x 12	2 x 4	12			grey	FTD1212M	22	12	3.5	0.2	0.5	9	5.2	20
2 x 10	2 x 6	12	black	FTI1012M	yellow	FTD1012M	23	12	4.5	0.2	0.5	11.4	6.2	20
2 x 8	2 x 10	12	ivory	FTI0812M	red	FTD0812M	24	12	5.8	0.2	0.5	13.4	7.6	20

## Crimpers

AWG	 Crimpit F 4	 Crimpit F 6 gyra	 Crimpit F 6 EN	 Crimpit F 6 auto	 Crimpit F 6 L	 Crimpit F 16 / F 16 L	 Crimpit F 25 L	 Crimpit F 50 L
2 x 22	■	■	■	■	■			
2 x 20	■	■	■	■	■			
2 x 20	■	■	■	■	■			
2 x 20	■	■	■	■	■			
2 x 18	■	■	■	■	■			
2 x 18	■	■	■	■	■			
2 x 18	■	■	■	■	■			
2 x 18	■	■	■	■	■			
2 x 18	■	■	■	■	■			
2 x 16	■	■	■	■	■			
2 x 16	■	■	■	■	■			
2 x 16	■	■	■	■	■			
2 x 14	■	■	■	■	■			
2 x 14	■	■	■	■	■			
2 x 14	■	■	■	■	■		■	
2 x 12	■	■	■	■	■		■	
2 x 12	■	■	■	■	■		■	
2 x 10							■	
2 x 10							■	
2 x 8							■	
2 x 8							■	■
2 x 6								■
2 x 6								■

AWG	F4	F6 gyra	F6EN	F6 auto	F6L	F16/F16L	F25L	F50L
2 x 22	■	■	■	■	■			
2 x 20	■	■	■	■	■			
2 x 20	■	■	■	■	■			
2 x 20	■	■	■	■	■			
2 x 18	■	■	■	■	■			
2 x 18	■	■	■	■	■			
2 x 18	■	■	■	■	■			
2 x 16	■	■	■	■	■			
2 x 16	■	■	■	■	■			
2 x 14	■	■	■	■	■			
2 x 14	■	■	■	■	■			
2 x 12	■	■	■	■	■		■	
2 x 10							■	
2 x 8							■	

■ With the use of these crimpers the Ferrules are UL Recognized. 

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9