

Cable connector - ST-6ES1N8A8005S - 1624550

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, Number of positions: 6+PE, Type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, Cable diameter: 10 mm...12.5 mm

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Product Features

- Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
- Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
- Flexible use: reliably connect various cable diameters
- Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides



Key Commercial Data

| | |
|----------------------|----------|
| Packing unit | 1 pc |
| Custom tariff number | 85366990 |
| Country of origin | Germany |

Technical data

General

| | |
|--|---|
| Note | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Type of locking | SPEEDCON locking |
| Direction of rotation of contact chamber numbering | Standard |
| Coding | N |
| Contact connection method | Crimp connection |
| Type of contacts | Socket |
| Number of positions | 7 |
| Contact diameter of power contacts | 1 mm |
| Nominal current per power contact at 25°C | 14 A |
| Contact diameter of signal contacts | 1 mm |

Cable connector - ST-6ES1N8A8005S - 1624550

Technical data

General

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Conductor entry | 10 mm ... 12.5 mm |
| Pg housing screw connection | none |

Ambient conditions

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ambient temperature | -40 °C ... 125 °C |
| Degree of protection | IP67 |

Specifications according to DIN EN 61984:2001

| | |
|---|--------|
| Installation height max. | 3000 m |
| Nominal / operating voltage of power contacts | 630 V |
| Rated surge voltage of power contacts | 6 kV |
| Overvoltage category of power contacts | III |
| Degree of pollution of power contacts | 3 |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260708 |
| eCl@ss 7.0 | 27440312 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC002641 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 43201404 |

Approvals

Approvals

Cable connector - ST-6ES1N8A8005S - 1624550

Approvals


Approvals


UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

| | |
|---|-------|
| UL Recognized  | |
| mm ² /AWG/kcmil | 1.0 |
| Nominal current I _N | 6 A |
| Nominal voltage U _N | 600 V |

| | |
|--|-------|
| cUL Recognized  | |
| mm ² /AWG/kcmil | 1.0 |
| Nominal current I _N | 6 A |
| Nominal voltage U _N | 600 V |

EAC

| | |
|--|--|
| cULus Recognized  | |
|--|--|

Drawings


Cable connector - ST-6ES1N8A8005S - 1624550

Schematic diagram




Connector pin assignment


Dimensional drawing



Diagram



Diagram



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9