




H-19/17 Series Make & Break Load Switching — 20/25 kV Relays

H-19

Product Facts



- 20 kV operating voltage
- Vacuum dielectric and tungsten contacts for power switching low current loads
- Double pole, double throw contacts
- Available with corona shield connectors
- Meets requirements of MIL-R-83725



H-17

Product Facts

- Will isolate 12 kV at 32 MHz
- Tungsten contacts suitable for power switching low current loads
- Available with corona shield connectors
- Meets requirements of MIL-R-83725
- QPL version available, M83725/2



Product Specifications for H-19 and H-17

Contact Arrangement —

H-19 — DPDT
H-17 — SPDT

Contact Form —

H-19 — 2C
H-17 — C

Test Voltage, DC or 60 Hz (Peak) —

H-19 — 25 kV
H-17 — 30 kV

Rated Operating Voltage (Peak) —

DC or 60 Hz — H-19 — 20 kV
H-17 — 25 kV

2.5 MHz — H-19 — 15 kV
H-17 — 20 kV

16 MHz — H-19 — 10 kV
H-17 — 15 kV

32 MHz — H-19 — 7 kV
H-17 — 12 kV

Continuous Carry Current, Max. —

DC or 60 Hz — 30 A
2.5 MHz — H-19 — 18 A
H-17 — 16 A

16 MHz — H-19 — 9 A

H-17 — 10 A

32 MHz — H-19 — 6 A

H-17 — 8 A

Coil Hi-Pot (Vrms, 60 Hz) — 500 A

Contact Capacitance —

Between Open Contacts — 1 pF
Open Contacts to Ground — 2.5 pF

Contact Resistance, Max. —

0.015 ohm

Operate Time, Max. —

H-19 — 30 ms

H-17 — 25 ms

Release Time, Max. —

H-19 — 20 ms

H-17 — 25 ms

Shock, 11ms, 1/2 Sine (Peak) —

H-19 — 30 g

H-17 — 20 g

Vibration —

Peak — 10 g (55 to 500 Hz)

Operating Ambient Temperature Range —

-55°C to +125°C

Mechanical Life —

1 million cycles

Weight, Nominal —

H-19 — 241 g (8.5 oz.)

H-17 — 198.4 g (7 oz.)

Coil Data

Nominal Volts DC	12 Vdc	26.5 Vdc	115 Vdc
Pickup, Max.	8 Vdc	16 Vdc	80 Vdc
Dropout	.5-5 Vdc	1-10 Vdc	5-50 Vdc
Coil Resistance (±10%)			
H-19	48 Ω	225 Ω	2100 Ω
H-17	24 Ω	120 Ω	2900 Ω

Ratings listed are for 25°C, sea level conditions

Ordering Information

Sample Part Number ►

Series: _____

Model: _____

H-19
H-17

Coil Voltage: _____

Blank = 26.5 Vdc

/12Vdc = 12 Vdc

/115Vdc = 115 Vdc

For factory-direct application assistance, dial 800-253-4560, ext. 2055, or 805-220-2055.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9