


10-30W Single Output, High Reliability Power Supplies

Features

- ◆ Universal Input (85 - 265VAC)
- ◆ 5 year warranty
- ◆ Small Size
- ◆ <0.5W off load power draw
- ◆ 10 year E-cap lifetime



Key Market Segments & Applications



ZWS15B Shown



Specifications

Model		ZWS10B	ZWS15B	ZWS30B
Input Voltage range (1)	V	85 - 265VAC (47 - 63Hz), 120 - 370VDC*		
Input Current (100 / 200VAC)	A	0.25 / 0.13A	0.34 / 0.17A	0.65 / 0.35A
Inrush Current (100 / 200VAC)	A	15 / 30A		
No Load Power Draw	W	Typically 0.2W at 100/200VAC, 0.5W maximum		
Leakage Current (100 / 200VAC)	mA	< 150uA / 300uA		
Temperature Coefficient	°C	<0.02%/°C		
Overcurrent Protection	%	> 105% of maximum current rating		
Hold Up Time (Typ) @ 100VAC	ms	20ms		
Operating Temperature Convection Cooled	°C	ZWS10B: -10 to +70°C, derate linearly to 20% load from 50 to 70°C ZWS15B: -10 to +70°C, derate linearly to 40% load from 50 to 70°C ZWS30B: -10 to +70°C, derate linearly to 20% load from 50 to 70°C		
Operating Temperature Forced Air Cooled (0.7m/s)	°C	-10 to +70°C, derate linearly to 70% load from 60 to 70°C		
Storage Temperature	°C	-30 to +75°C		
E-cap Lifetime	-	10 year E-cap lifetime (80% load, 24 hours per day, 50°C ambient)		
Humidity (non condensing)	%RH	Operating 30 - 90%RH, Storage 10 - 90%RH		
Cooling	-	Convection or forced air		
Withstand Voltage	VAC	Input to Ground 2kVAC (10mA), Input to Output 3kVAC (10mA) Output to Ground 500VAC (20mA) for 1 minute		
Isolation Resistance	M	>100M at 25°C & 70%RH, Output to Ground 500VDC		
Vibration (non operating)	Hz	10 - 55Hz (1 minute sweep), 19.6m/s² constant. X, Y, Z for 1 hour each		
Shock	m/s²	< 196m/s²		
Safety Agency Certifications	-	IEC/EN/UL/CSA60950-1, IEC/EN/UL/CSA62368-1, EN50178 (OV II), CE Mark		
Conducted & Radiated EMI	-	EN55011 / EN55022-B, FCC-B, VCCI-B		
Immunity	-	IEC61000-4-2 (Iv 4), -3 (Iv 3), -4 (Iv 4), -5 (Iv 4), -6 (Iv 3), -8 (Iv 4), -11		
Weight (Typ)	g	45g	55g	105g
Size (WxHxD)	mm	50 x 22 x 73.5mm	50 x 22 x 87.5mm	50 x 26.5 x 105mm
Warranty	yrs	Five Years		

Notes:


- (1) Derate linearly to 90% load from 90VAC to 85VAC input
Refer to detailed specifications and application notes on web page

*Safety certified for AC input only

Model Selector

Model	Voltage	Adjust Range	Max Current A	Load Reg mV	Line Reg mV	Ripple Noise mV	Efficiency %	OVP V
ZWS10B-3	3.3V	2.97-3.63	2	40	20	120	70 / 70	4 - 5.25
ZWS15B-3	3.3V	2.97-3.63	3	40	20	120	70 / 71	4 - 5.25
ZWS30B-3	3.3V	2.97-3.63	6	40	20	120	75 / 77	4 - 5.25
ZWS10B-5	5V	4.5-5.5	2	40	20	120	77 / 78	5.75 - 7
ZWS15B-5	5V	4.5-5.5	3	40	20	120	76 / 78	5.75 - 7
ZWS30B-5	5V	4.5-5.5	6	96	48	120	80 / 82	5.75 - 7
ZWS10B-12	12V	10.8-13.2	0.9	96	48	150	82 / 83	13.8 - 16.2
ZWS15B-12	12V	10.8-13.2	1.3	96	48	150	80 / 83	13.8 - 16.2
ZWS30B-12	12V	10.8-13.2	2.5	120	60	150	84 / 86	13.8 - 16.2
ZWS10B-15	15V	13.5-16.5	0.7	120	60	150	83 / 84	17.3 - 20.3
ZWS15B-15	15V	13.5-16.5	1	120	60	150	81 / 84	17.3 - 20.3
ZWS30B-15	15V	13.5-16.5	2	120	60	150	85 / 87	17.3 - 20.3
ZWS10B-24	24V	21.6-26.4	0.5	150	96	150	84 / 85	27.6 - 32.4
ZWS15B-24	24V	21.6-26.4	0.7	150	96	150	82 / 85	27.6 - 32.4
ZWS30B-24	24V	21.6-26.4	1.3	150	96	150	86 / 88	27.6 - 32.4

ZWS30-B Outline Drawing (see website for ZWS10B & 15B outlines)



ZWS10B & 15B use 2Pin output connector

Other Industrial Products

ZWS-BAF	50W to 150W Active PFC
ZWD/ZWQ	100W to 440W Single & multiple output
NV175	175W, 1-4 outputs 3 x 5"
HWS	15W to 1800W Single output enclosed

For Additional Information, please visit
us.tdk-lambda.com/lp/products/zws-b-series.htm

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9