


# Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MS/ 2,0-921/M12FS - 1401774

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable, PUR, black RAL 9005, Plug straight M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, cable length: 2 m



## Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 911887
GTIN	4046356911887

## Technical data

### Dimensions

Length of cable	2 m
-----------------	-----

### General

Rated voltage	48 V AC
	60 V DC
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

### Cable

Cable type	CAN bus/DeviceNet™, black
Cable type (abbreviation)	921
UL AWM style	21198 (80°C/300 V)
Cable structure	2xAWG24/19+2xAWG22/19
Conductor cross section	2x 0.25 mm <sup>2</sup> (Data cable)
	2x 0.34 mm <sup>2</sup> (Power supply)
	1x 0.34 mm <sup>2</sup> (Drain wire)
AWG signal line	24
AWG power supply	22
Conductor structure signal line	19x 0.13 mm
Conductor structure, voltage supply	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.95 mm ±0.05 mm (Data cable)
	1.4 mm ±0.05 mm (Power supply)
Wire colors	Red-black, blue-white
Twisted pairs	2 cores to the pair

# Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MS/ 2,0-921/M12FS - 1401774

## Technical data

### Cable

Type of pair shielding	Plastic-coated aluminum foil, aluminum side outside
Overall twist	2 pairs around a drain wire in the center to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	80 %
External sheath, color	black RAL 9005
External cable diameter D	6.7 mm ±0,3 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	5000000
Bending radius	70 mm
Minimum bending radius, drag chain applications	10 x D
Traversing path	4.5 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	3 m/s <sup>2</sup>
Cable weight	90 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE (Data cable)
	PE (Power supply)
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km (Data cable)
	≥ 5 GΩ*km (Power supply)
Loop resistance	≤ 181.80 Ω/km (Data cable)
	≤ 114.80 Ω/km (Power supply)
Cable capacity	nom. 40 nF/km (Data cable)
Wave impedance	120 Ω ±10 % (with 1 MHz)
Attenuation	≤ 22.9 dB/km (with 1 MHz)
	≤ 16.4 dB/km (At 500 kHz)
	≤ 9.5 dB/km (At 125 kHz)
Nominal voltage, cable	≤ 300 V (Peak value, not for high-power applications)
Test voltage Core/Core	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	IEC 60332-1
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
	according to IEC 60754-1
Other resistance	Low adhesion
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
------------	---------------------------------------------------------

# Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MS/ 2,0-921/M12FS - 1401774


## Technical data

### Environmental Product Compliance

	No hazardous substances above threshold values
--	------------------------------------------------

## Drawings

Cable cross section



CAN Bus/DeviceNet [921]

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9