THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG


RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG


© COPYRIGHT – By –
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


LOC	DIST
—	—


REVISIONS
AENDERUNGEN


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	E1	PN 215298–2 AND 1–215298–5 REACTIVATED	30JUN2015	KJK	PS











P.C.–BOARD HOLE–PATTERN

POS.	L	PART NUMBER	
–	–	–	
2	5.08	215 298–2	
3	7.62	–3	OBSOLETE
4	10.16	–4	OBSOLETE
5	12.70	–5	
6	15.24	–6	
7	17.78	–7	
8	20.32	–8	
9	22.86	–9	OBSOLETE
10	25.40	1– –0	OBSOLETE
11	27.94	1– –1	
12	30.48	1– –2	OBSOLETE
13	33.02	1– –3	OBSOLETE
14	35.56	1– –4	
15	38.10	1– –5	
16	40.64	1– –6	
17	43.18	1– –7	OBSOLETE
18	45.72	1– –8	OBSOLETE
19	48.26	1– –9	
20	50.80	2– –0	
21	53.34	2– –1	OBSOLETE
22	55.88	2– –2	
23	58.42	2– –3	
24	60.96	2– –4	
25	63.50	2– –5	OBSOLETE
26	66.04	2– –6	OBSOLETE
27	68.58	2– –7	
28	71.12	2– –8	
29	73.66	2– –9	
30	76.20	3– –0	OBSOLETE
31	78.74	3– –1	
32	81.28	3– –2	
33	83.82	3– –3	
34	86.36	3– –4	
35	88.90	3– –5	
36	91.44	3– 215 298–6	

NOTES:

1. TO DETERMINE DIMENSIONS TAKE N = NO. OF POS.
FOR EXAMPLE: 10 POS.: N x 2,54 = 25,4 mm.
FOR ORDER NO. USE BASIC NO. + NO. OF POS.
FOR EXAMPLE: 2 POS.= 215 298–2 (SHORTEST VERSION)
36 POS.= 3–215 298–6 (LONGEST VERSION)
2. HOUSING MATERIAL: GREEN GLASSFILLED POLYESTER, UL 94V–0
CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
3. PLATING: 2.5–4.0µm TIN OVER MIN 0.5µm NICKEL
4. MATES WITH 0,63 SQUARE/ROUND MODU POSTS.
5. CONTACT–POINT.
6. RECOMMENDED P.C.BOARD–THICKNESS: 1,6mm.
7. RETENTION FEATURE.
8. RETENTION FORCE MUST BE MIN. 5N PER CONTACT
9. HV100 CONNECTOR PACKED IN ANTISTATIC BLISTER TRAY

VERWENDET FÜR
E 92–9803

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSEANHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN: ±0.1mm
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES/WINKEL ± –

MATERIAL: SEE NOTES

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE NOTES

DWN	A.HO	24.02.89
CHK	M.SCHAARSCHMIDT	24.02.89
APVD	G.FELDMEIER	–
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108–19056	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	—	
WEIGHT GEWICHT	—	

TE Connectivity

NAME
HV 100 VERTICAL CONNECTOR
SINGLE ROW, 7,0mm HEIGHT,
TOP ENTRY, TIN, MAX, 36 POSITIONS.

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS–NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A3	00779	C–215298	—

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 OF 1 | REV E1

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9