

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [47306-2001](#)

Status: **Active**

Overview: [Serial ATA Products](#)

Description: 1.27mm Pitch Serial ATA High Speed Header, Vertical, Surface Mount, with Locking Latch, 7 Circuits, Gold (Au) Flash, Metal Post Length 2.65mm, Tape on Reel Package, without Mylar, Lead-Free

Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-67491-001 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family PCB Headers
Series [47306](#)
Application Board-to-Board, Signal
Comments Staggered Solder Pin|Metal Post Length 2.65mm
Overview [Serial ATA Products](#)
Product Name Serial ATA
UPC 800756668154

Physical

Breakaway No
Circuits (Loaded) 7
Circuits (maximum) 7
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 50
First Mate / Last Break Yes
Flammability 94V-0
Glow-Wire Compliant No
Guide to Mating Part Yes
Keying to Mating Part Yes
Lock to Mating Part Yes
Mated Height 8.40mm
Material - Metal Brass
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Net Weight 0.912g
Number of Rows 1
Orientation Vertical
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
Packaging Type Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface 1.27mm
Pitch - Termination Interface 1.27mm
Plating min - Mating 0.051µm
Plating min - Termination 1.270µm
Polarized to Mating Part Yes
Polarized to PCB Yes
Shrouded Fully
Stackable No
Temperature Range - Operating -35°C to +85°C




image - Reference only

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**

REACH SVHC

**Contains SVHC: No
Low-Halogen Status
Low-Halogen**

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

47306Series

Termination Interface: Style Surface Mount

Electrical

Current - Maximum per Contact 1.5A
Voltage - Maximum 15V DC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 3
Lead-free Process Capability Reflow Capable (SMT only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature 1
Process Temperature max. C 255

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Electrical Model Document EE-47306-001
Product Specification PS-67491-001, RPS-67491-001
Sales Drawing SD-47306-001

This document was generated on 10/25/2012

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9