




STRAIGHT PLUG FULL CRIMP TYPE


R142.085.702

CABLE 6/75

Series : **BNC 75 HDTV**



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	BRASS	NPGR
CENTER CONTACT	BRASS	NPGR
OUTER CONTACT	BRASS	NPGR
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
OTHERS PARTS	BRASS	BBR
-	-	-
-	-	-

Issue : 0942 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT PLUG FULL CRIMP TYPE

R142.085.702

CABLE 6/75

Series : **BNC 75 HDTV**

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	4.00	10.0	18.0	0.00	14.0	0.00

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		75 Ω
Frequency		DC-6 GHz
VSWR	*1.25 + 0.0350	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	*0.35	√F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (AD)	- F(GHz) dB Maxi
Voltage rating		500 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1500 Veff mini
Insulation resistance		5000 MΩ mini

Assembly instruction : **Crimp 02**

Recommended cable(s)

RG 59
BELDEN 1505A
HD 08370
Image 720HD
Draka 0.8/3.7 AF

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off **136** N mini
 - torque **NA** N.cm

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end		27 N mini
Axial force – Opposite end		27 N mini
Torque		NA N.cm mini

TOOLING

Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	0.0000	mm
Mating life	1000	Cycles mini
Weight	9.0500	g

Part Number	Description	Hexagon
R282.223.000	CRIMPING TOOL	
R282.235.013	CRIMPING DIES	
R282.281.000	CRIMPING TOOL	
R282.293.000	CRIMPING TOOL M22520/5-01	
R282.968.023	POSITIONER FOR CRIMPING TOOL	

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	° C
Hermetic seal		Atm.cm3/s
Panel leakage		

OTHER CHARACTERISTICS

* 0-3GHz : VSWR 1.25 ; Insertion Loss 0.35
 3-6GHz : TBT

Issue : 0942 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9