

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-Z - 1400610

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/Actuator cable, 3-position, PVC, Black RAL 9005, free cable end, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, connected with Z diode, Cable length: 10 m

Product Features

- ✓ Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
- ✓ Robust valve connector with Zener diode as protective circuit
- ✓ Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Length of cable	10 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 85 °C (valve plug)
Degree of protection	IP65
	IP67

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	24 V
Number of positions	3
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-Z - 1400610

Technical data

General

Standards/regulations	Valve connector EN 175301-803
Status display	1 LED
Protective circuit/component	Z diode
Surge voltage category	III
Pollution degree	3

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Valve plug contact material	CuSn
Valve plug contact surface material	Sn
Valve plug contact insert material	PA 66
Material housing valve plug	TPU
Sealing material	TPU (Seal molded)

Cable

Cable type	PVC black
Cable type (abbreviation)	PVC
Cable abbreviation	LiYY
UL AWM style	2464
Conductor cross section	3x 0.5 mm ²
AWG signal line	20
Conductor structure signal line	16x 0.20 mm
Core diameter including insulation	1.5 mm ±0.05 mm
Wire colors	black 1, black 2, green/yellow
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter D	4.8 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 20 MΩ*km
Conductor resistance	39 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	1200 V
Flame resistance	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
Resistance to oil	Almost oil-resistant

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-Z - 1400610

Technical data

Cable

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801

ETIM


ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501


Drawings

Schematic diagram



Valve connector pin assignment, type B


Cable cross section



PVC black [PVC]


Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-Z - 1400610

Dimensioned drawing




Valve connector, type B

Circuit diagram



Contact assignment of the valve plug

Dimensioned drawing



Valve connector, type B, side view

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9