

NPN POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/510

Devices

2N6249
2N6250

2N6251

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANH C

MAXIMUM RATINGS


Ratings	Symbol	2N6249	2N6250	2N6251	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	200	275	350	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	300	375	450	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0			Vdc
Collector Current	I_C	10			Adc
Base Current	I_B	5.0			Adc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ ⁽¹⁾	P_T	5.5			W
@ $T_C = +25^{\circ}\text{C}$ ⁽²⁾		175			W
Operating & Storage Temp Range	T_{op}, T_{stg}	-55 to +200			$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	1.0	$^{\circ}\text{C/W}$

1) Derate linearly at 34.2 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_A > +25^{\circ}\text{C}$

2) Derate linearly at 1.0 W/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > +25^{\circ}\text{C}$



TO-3 (TO-204AA)*

*See Appendix A for Package Outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 200 \text{ mAdc}$; $L = 42 \text{ mH}$; $F = 30\text{-}60 \text{ Hz}$ (See Figure 3 of MIL-PRF-19500/510)	2N6249 2N6250 2N6251	$V_{(BR)CEO}$	200 275 350	Vdc
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 200 \text{ mAdc}$; $L = 14 \text{ mH}$; $F = 30\text{-}60 \text{ Hz}$; $R_{BE} = 50\Omega$ (See Figure 3 of MIL-PRF-19500/510)	2N6249 2N6250 2N6251	$V_{(BR)CER}$	225 300 375	Vdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 6 \text{ Vdc}$		I_{EBO}	100	μAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 150 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 225 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 300 \text{ Vdc}$	2N6249 2N6250 2N6251	I_{CEO}	1.0 1.0 1.0	mAdc

2N6249, 2N6250, 2N6251 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS (con't)				
Collector-Emitter Cutoff Current V _{CE} = 225 Vdc; V _{BE} = -1.5 Vdc V _{CE} = 300 Vdc; V _{BE} = -1.5 Vdc V _{CE} = 375 Vdc; V _{BE} = -1.5 Vdc	I _{CEX}		100 100 100	μAdc
Collector-Base Cutoff Current V _{CB} = 300 Vdc V _{CB} = 375 Vdc V _{CB} = 450 Vdc	I _{CBO}		0.5 0.5 0.5	mAdc

ON CHARACTERISTICS⁽³⁾

Forward-Current Transfer Ratio I _C = 10 Adc; V _{CE} = 3 Vdc	h _{FE}	10 8 6	50 50 50	
Collector-Emitter Saturated Voltage I _B = 1.0 Adc; I _C = 10 Adc I _B = 1.25 Adc; I _C = 10 Adc I _B = 1.67 Adc; I _C = 10 Adc	V _{CE(sat)}		1.5 1.5 1.5	Vdc
Base-Emitter Saturated Voltage I _B = 1.0 Adc; I _C = 10 Adc I _B = 1.25 Adc; I _C = 10 Adc I _B = 1.67 Adc; I _C = 10 Adc	V _{BE(sat)}		2.25 2.25 2.25	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1 MHz	h _{fe}	2.5	15	
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc, I _C = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		500	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time V _{CC} = 200 Vdc; I _C = 10 Adc I _B = 1.0 Adc I _B = 1.25 Adc I _B = 1.67 Adc	t _{on}		2.0 2.0 2.0	μs
Turn-Off Time V _{CC} = 200 Vdc; I _C = 10 Adc I _B = 1.0 Adc I _B = 1.25 Adc I _B = 1.67 Adc	t _{off}		4.5 4.5 4.5	μs

SAFE OPERATING AREA

DC Tests T _C = +25°C; t = 1 s, 1 cycle (See Figure 5 of MIL-PRF-19500/510) Test 1 V _{CE} = 17.5 Vdc, I _C = 10 Adc Test 2 V _{CE} = 30 Vdc, I _C = 5.8 Adc Test 3 V _{CE} = 100 Vdc, I _C = 0.3 Adc
--

3) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9