

HIGHLIGHTS


FEATURES

- Spring Clamp Technology
- **CXVF**: Accepts 5x20, 5x25 or 6.3x32mm Fuse types
- **CXVF2.5**: Accepts 5x20, 5x25 or 6.3x32mm Fuse types, 1 Input – 2 Outputs
- **CXAF4/3**: Accepts Automotive ATO Fuse


APPLICATIONS

- Control systems with Fuse Protection
- Disconnect Applications


CXVF



CXVF2.5



CXAF4/3



Dimensions

	Fuse Block 5x20mm, 5x25mm, 1/4x11/4"	Fuse Block, 1 In - 2 Out 5x20mm, 5x25mm, 1/4x11/4"	Fuse Block, ATO Fuse 3 Connections
Width	12 mm	12 mm	6 mm
Length	75.0 mm	75.0 mm	86.2 mm
Height w DIN Rail	35 x 7.5 mm 35 x 15 mm	43.0 mm 50.5 mm	43.2 mm 50.7 mm
Weight per piece	30.0 g	30.0 g	13.1 g

Technical Data/Ratings

Approvals	CE, UL E220514, IEC 60947-7-1	UL E220514, SP US, IEC 60947-7-1	UL E220514, SP US, IEC 60947-7-1	UL E220514, SP US, IEC 60947-7-1
Wire Size (solid stranded)	24-8 AWG 0.2-10 mm ²	24-8 AWG 0.2-10 mm ²	24-10 AWG 0.2-4 mm ²	24-10 AWG 0.2-4 mm ²
Voltage Rating	600 V 1000V AC/DC	600 V 1000V AC/DC	600 V 1000V AC/DC	600 V 1000V AC/DC
Current Rating	10 A 10 A	10 A 10 A	10 A 10 A	10 A 10 A
Insulation Material	Polyamide 66	Polyamide 66	Polyamide 66	Polyamide 66

Fuse Specifications

Fuse Type	5x20, 5x25, 6.3x32 mm	5x20, 5x25, 6.3x32 mm	ATO, 19.1x5.1x18.5 mm
-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Installation Instructions

Wire Stripping Length	10 mm	10 mm	10 mm
Screwdriver	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm

Terminal Blocks

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
Fuse Types						
5 x 20 mm	CXVFA	50	CXVF2.5A	50	—	—
5 x 25 mm	CXVFB	50	CXVF2.5B	50	—	—
6.3 x 32 mm	CXVFC	50	CXVF2.5C	50	—	—
Automotive	—	—	—	—	CXAF4/3	50

Accessories

Accessories		Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
DIN Rail		2511120	20	2511120	20	2511120	20
		CA701-15/S	10	CA701-15/S	10	CA701-15/S	10
Endplate		—	—	—	—	EPCX4/4	50
End Stop		CA103	50	CA103	50	CA103	50
		CA702	50	CA702	50	CA702	50
		CA802	50	CA802	50	CA802	50
Shorting Link/ Jumpers	2 pole	JX4/2	100	JX4/2	100	JX4/2	100
	3 pole	JX4/3	50	JX4/3	50	JX4/3	50
	4 pole	JX4/4	50	JX4/4	50	JX4/4	50
	8 pole	JX4/8	50	JX4/8	50	JX4/8	50
	10 pole	JX4/10	10	JX4/10	10	JX4/10	10
	16 pole	JX4/16	10	JX4/16	10	JX4/16	10
Marking Tag		MT12	1Pk (100 tags)	MT12	1Pk (100 tags)	MT6	1Pk (100 tags)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9