

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

—, —, *

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

NOTES:


Tolerances cable lengths:

0m to 0.5m +30mm



0.5m to 1.0m +50mm

1.0m to 3.0m +100mm

< 3.0m +1.5%



VIEW 'A'



↑
A

PVC CABLE	
No./diameter of wires	3 x 0.25 mm ²
Wire isolation	PVC (br, bl, bk)
C-track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.5 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+80 °C

TECHNICAL DATA	
Operating voltage	24 V DC $\pm 25\%$
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M8 x 1 mm (recommended torque 0.4 Nm) self-securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE	
No./diameter of wires	3 x 0.25 mm ²
Wire isolation	PP (br, bl, bk)
C-track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.1 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	−40...+80 °C
Temperature range (mobile)	−25...+80 °C

3 pos	10mtr	PVC	Black	1-2273012-4	3x22AWG PVC 10.0m	8
	5mtr			1-2273012-3	3x22AWG PVC 5.0m	7
	3mtr			1-2273012-2	3x22AWG PVC 3.0m	6
	1.5mtr			1-2273012-1	3x22AWG PVC 1.5m	5
3 pos	10mtr	PUR	Black	2273012-4	4x22AWG PUR 10.0m	4
	5mtr			2273012-3	3x22AWG PUR 5.0m	3
	3mtr			2273012-2	3x22AWG PUR 3.0m	2
	1.5mtr			2273012-1	3x22AWG PUR 1.5m	1
	LENGTH”L”	MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN SATHISH KUMAR .G 18JAN2013		 TE Connectivity					
		CHK B.VELDHOFEN 18JAN2013							
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME					
	A.VAN ZANDVOORT 18JAN2013			M8 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGTAIL LED					
	PRODUCT SPEC 108-19483								
	APPLICATION SPEC 114-32127								
MATERIAL -		FINISH -		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO		RESTRICTED TO
				A3		00779	C-2273012		—
CUSTOMER DRAWING				SCALE		SHEET		REV	
				NTS		1 OF 1		A.3	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9