

DATA SHEET

For a complete data sheet, please also download:

- The IC04 LOCMOS HE4000B Logic Family Specifications HEF, HEC
- The IC04 LOCMOS HE4000B Logic Package Outlines/Information HEF, HEC

HEF4531B

MSI

13-input parity checker/generator

Product specification
File under Integrated Circuits, IC04

January 1995



13-input parity checker/generator

HEF4531B

MSI

DESCRIPTION

The HEF4531B is a parity checker/generator with 13 parity inputs (I_0 to I_{12}) and a parity output (O). When the number of parity inputs that are HIGH is even, the output is LOW. When the number of parity inputs that are HIGH is odd, the output is HIGH. For words of 12 bits or less, the output can be used to generate either odd or even parity by appropriate termination of the unused parity input(s). For words of 14 or more bits, the devices can be cascaded by connecting the output of one device to any parity input of another device. When cascading devices, it is recommended that the output of one device be connected to the I_{12} input of the other device since there is less delay to the output from the I_{12} input than from any other input (I_0 to I_{11}).




- HEF4531BP(N): 16-lead DIL; plastic (SOT38-1)
- HEF4531BD(F): 16-lead DIL; ceramic (cerdip) (SOT74)
- HEF4531BT(D): 16-lead SO; plastic (SOT109-1)
- (): Package Designator North America

FAMILY DATA, I_{DD} LIMITS category MSI
See Family Specifications

13-input parity checker/generator

HEF4531B
MSI



FUNCTION TABLE

INPUTS													OUTPUT
I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	I ₉	I ₁₀	I ₁₁	I ₁₂	O
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
any odd number of inputs HIGH													H
any even number of inputs HIGH													L
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

Notes

- 1. H = HIGH state (the more positive voltage)
- 2. L = LOW state (the less positive voltage)

AC CHARACTERISTICS

V_{SS} = 0 V; T_{amb} = 25 °C; input transition times ≤ 20 ns

	V _{DD} V	TYPICAL FORMULA FOR P (μW)	
Dynamic power dissipation per package (P)	5 10 15	$425 f_i + \sum (f_o C_L) \times V_{DD}^2$ $2\,400 f_i + \sum (f_o C_L) \times V_{DD}^2$ $7\,700 f_i + \sum (f_o C_L) \times V_{DD}^2$	where f _i = input freq. (MHz) f _o = output freq. (MHz) C _L = load capacitance (pF) Σ (f _o C _L) = sum of outputs V _{DD} = supply voltage (V)

13-input parity checker/generator

HEF4531B
MSI

AC CHARACTERISTICS

 $V_{SS} = 0$ V; $T_{amb} = 25$ °C; $C_L = 50$ pF; input transition times ≤ 20 ns

	V_{DD} V	SYMBOL	TYP.	MAX.		TYPICAL EXTRAPOLATION FORMULA
Propagation delays I_0 to $I_{11} \rightarrow O$ HIGH to LOW LOW to HIGH $I_{12} \rightarrow O$ HIGH to LOW LOW to HIGH	5	t_{PHL}	145	290	ns	118 ns + (0,55 ns/pF) C_L
	10		60	120	ns	49 ns + (0,23 ns/pF) C_L
	15		45	90	ns	37 ns + (0,16 ns/pF) C_L
	5	t_{PLH}	135	270	ns	108 ns + (0,55 ns/pF) C_L
	10		55	110	ns	44 ns + (0,23 ns/pF) C_L
	15		45	90	ns	37 ns + (0,16 ns/pF) C_L
	5	t_{PHL}	105	210	ns	78 ns + (0,55 ns/pF) C_L
	10		45	90	ns	34 ns + (0,23 ns/pF) C_L
	15		35	70	ns	27 ns + (0,16 ns/pF) C_L
	5	t_{PLH}	85	170	ns	58 ns + (0,55 ns/pF) C_L
	10		35	70	ns	24 ns + (0,23 ns/pF) C_L
	15		25	50	ns	17 ns + (0,16 ns/pF) C_L
Output transition times HIGH to LOW LOW to HIGH	5	t_{THL}	60	120	ns	10 ns + (1,0 ns/pF) C_L
	10		30	60	ns	9 ns + (0,42 ns/pF) C_L
	15		20	40	ns	6 ns + (0,28 ns/pF) C_L
	5	t_{TLH}	60	120	ns	10 ns + (1,0 ns/pF) C_L
	10		30	60	ns	9 ns + (0,42 ns/pF) C_L
	15		20	40	ns	6 ns + (0,28 ns/pF) C_L

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9