



EXCEL | MATE

High Voltage Safety Lock

www.amphenolpcd.com.cn

INDUSTRIAL@AMPHENOL
TRUSTED GLOBALLY

Excel|Mate PT (HVPT)

Excel|Mate PT (HVPT - PASS-THROUGH WITH CABLE GLAND)





MECHANICAL	
Wire range	25 to 70 mm ² shielded wires
Connection type	Crimping
ELECTRICAL	
Rated voltage	1000V DC
Dielectric withstand voltage	3000V AC
Shielding	360° from wire to device
ENVIRONMENTAL	
Sealing	IP67, IP6K9K (mated)
Temperature range	-40°C to 125°C
MATERIAL	
Housing	PA66 + GF

KEY FEATURES

- 1 to 3 positions available
- Light in weight with plastic shell
- Easy to install, reliable connection
- Sealing, IP67 (mated), IP6K9K
- Multiple coding positions
- 360° shielded from wire to device
- Economical


1 POSITION PASS-THROUGH





CONTACTS

Part number	Conductor cross section (mm ²)	Cable OD
HVPT 1 X 70	70	19.0±0.3
HVPT 1 X 50	50	16.5±0.3
HVPT 1 X 35	35	14.2±0.3
HVPT 1 X 25	25	11.9±0.3

INSERT ORIENTATIONS




PANEL MOUNTING DIMENSIONS




PANEL MOUNTING DIMENSIONS


CODING A




CODING B




CODING C




CODING D




CODING E




CODING N




RECOMMENDED LAYOUT FOR 2 UNITS



RECOMMENDED LAYOUT FOR 3 UNITS




2 POSITION PASS-THROUGH






CONTACTS

Part number	Conductor cross section (mm ²)	Cable OD
HVPT 2 X 70	70	19.0±0.3
HVPT 2 X 50	50	16.5±0.3
HVPT 2 X 35	35	14.2±0.3
HVPT 2 X 25	25	11.9±0.3

INSERT ORIENTATIONS




3 POSITION PASS-THROUGH






CONTACTS

Part number	Conductor cross section (mm ²)	Cable OD
HVPT 3 X 70	70	19.0±0.3
HVPT 3 X 50	50	16.5±0.3
HVPT 3 X 35	35	14.2±0.3
HVPT 3 X 25	25	11.9±0.3

INSERT ORIENTATIONS



PANEL MOUNTING DIMENSIONS



Amphenol PCD Shenzhen

Building 21
1st Liao Keng Industrial Zone
Shi Yan Street, Bao An District Shenzhen 518108
China

Tel.: +86 755-8173-8000
Fax: +86 755-8173-8180
Email: inquiry@amphenolpcd.com.cn

www.amphenolpcd.com.cn

Notes:

Amphenol PCD Shenzhen has made every effort to ensure that the information contained in this catalog is accurate at the time of publication. Specifications or information stated in this publication are subject to change without notice.

Amphenol PCD Shenzhen reserves the right to clarify this catalog.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9