



BALANCED XLR BULK WIRE

PROFESSIONAL SERIES OVERVIEW

Designed for perfect data and control transmission, this DMX cable features 4 bare copper conductors arranged in two high quality twisted pairs along with an aluminum shield and a tinned copper braided shield. Along with its 120 ohm characteristic impedance, this cable meets all the ESTA guidelines for a True DMX512 cable.

The IO-XLR5-M-BK and IO-XLR5-F-BK connectors feature durable die cast zinc shells and sturdy plastic inserts that tighten onto the cable to provide strain relief while an additional rubber boot delivers extended support. The silver plated wire terminals and PE insulation ensure a great signal every time.

It's durable and flexible PVC jacket protects the OFC conductors from whatever life throws at it. Add to the equation the two shields and the conductors have double the protection from EMI resulting in a dependable addition to any professional lighting technician's toolbox.



Product specifications may change without prior notification

Io Audio Technologies® is a registered trademark of Knight Electronics, Inc.
10557 Metric Dr. Dallas, TX 75243 | 214-340-0265 | 800-323-2439 | Fax: 214-340-5870 |
www.ioaudiotecnologies.com



SPECIFICATIONS

Product

Part Number: **IO-A12326-500SP**

Number of Conductors: **2 plus shield**

Conductors

Details: **60/0.08mm BC OFC**

Size: **23 AWG**

Electrical and Mechanical Characteristics

Conductor DC Resistance: **$0.062 \pm 1\% \Omega/m$**

Shield DC Resistance: **$0.021 \pm 1\% \Omega/m$**

Capacitance Between Conductors: **$\leq 15.4 \text{ pF/ft}$**

Capacitance Between Conductor and Shield: **$\leq 27.6 \text{ pF/ft}$**

Voltage Breakdown: **300 V**

Flex Life: **$\geq 17,700$**

Tensile Strength: **$> 923 \text{ N}$**

Applicable Temperature: **$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$)**

Peak Temperature: **$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +158^{\circ}\text{F}$)**

Insulation

Material: **XLPE**

Colors: **Blue and White**

Shield

Details: **Braided**

Construction: **16*9/0.10 TC OFC**


Jacket

O.D.: **6.0mm**

Material: **PVC**

Color: **Black**

CONFIGURATION



STANDARDS & CLASSIFICATIONS



Product specifications may change without prior notification

Io Audio Technologies® is a registered trademark of Knight Electronics, Inc.
10557 Metric Dr. Dallas, TX 75243 | 214-340-0265 | 800-323-2439 | Fax: 214-340-5870 |
www.ioaudioteknologies.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9