



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to	SMA side:	IEC 60169-15; EN 122110; MIL-STD-348A, Fig. 310
	7/16 side:	IEC 60169-4, VG 95250, CECC 22190, DIN 47223

Documents

N/A

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact SMA
Outer contact 7/16
Dielectric
Gasket

Material

Beryllium copper
Brass
Brass
PTFE
Silicone

Plating

AuroDur, gold plated
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
White bronze(e.g. Optalloy®)

**ADAPTOR
SMA JACK – 7/16 PLUG**

32K160-S00N5

Electrical data

Impedance	50 Ω	
Frequency	DC to 8.3 GHz	
Return loss	≥ 34 dB, DC to 2.5 GHz	
	≥ 21 dB, 2.5 to 8.3 GHz	
Insertion loss	≤ 0.03 x √f(GHz) dB	
Insulation resistance	≥ 5 x 10 ³ MΩ	
Center contact resistance	≤ 3 mΩ, SMA side	≤ 0.4 mΩ, 7/16 side
Outer contact resistance	≤ 2 mΩ, SMA side	≤ 1.5 mΩ, 7/16 side
Test voltage	1000 V rms	
Working voltage	480 V rms	
Power handling (at 20 °C, sea level, VSWR 1.0)	≤ 200 W @ 2 GHz	
RF-leakage	≥ 100 dB up to 1 GHz	
Intermodulation (3 rd order)	≤ -120 dBm @ 2 x 20 W, 1800 MHz	

Mechanical data

	SMA side	7/16 side
Mating cycles	min. 100	min. 500
Coupling nut retention	N/A	≥ 1000 N
Center contact captivation: axial	≥ 200 N	≥ 200 N
Coupling test torque	max. 0.6 Nm	max. 35 Nm
Recommended torque	0.5 Nm	25 to 30 Nm

Environmental data

Temperature range	-65°C to +165°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
Corrosion	MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
Vibration	MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. D
Shock	MIL-STD-202, Meth. 213, Cond. I
Moisture resistance	MIL-STD-202, Meth. 106
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Weight

Weight 98 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
A. König	08/10/04	Sa. Krautenbacher	14.03.14	d00	14-0352	T. Krojer	14.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9