







POLE		2	3	4	5	6	7	8
A		13.24	20.86	28.48	36.10	43.72	51.34	58.96
B		7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34
Tol.		±0.15			±0.20			
POLE	9	10	11	12	13	14	15	16
A	66.58	74.20	81.82	89.44	97.06	104.68	112.30	119.92
B	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30
Tol.		±0.30			±0.40			

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
	12/02'08	Flange screw changed from "-" to "+/-"	Tony
	3/11'09	Dim.A & Dim.B Changed	Tony
	2009.12.18	Add UL standard	Jacke
	2010.03.23	Add the 2p mark	Jacke

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item (a) Clamp: Steel Zinc plated
- Item (b) Terminal(Up body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item (c) Terminal(Down body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item (d) Female contact: PbBz(CuSn),Tin plated.
- Item (e) Terminal screw: Steel Zinc plating "- " slot type
- Item (f) Clampage:Steel/steel Zinc plated
- Item (g) With flange screw: Steel Zinc plated, M2.5

Electrical: cULus

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-22
- Stranded wire(AWG): 12-22
- Torque: 3.5 Lb-In.
- Screw: M2.5
- Wire strip length: 8-9mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: 

VM xx 0 5 x 3 xxxx G

POLES

02: 02 pole

/// ///

16: 16 pole

Color

- 0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7035/D)

— G: Pb<40000ppm

— 0000: “@” Logo (Standard)
(Steel screw plating Cr³⁺)

000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

ANYTEK				CUSTOMER COPY ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD			
TITLE		VM 7.62 mm W/ Flange Series					
PART NO.		VMxx05x3xxxxG			DWG NO.		8VM0501
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN		CUST NO.		Tolerance
		Jacke 2010.03.23	Jacke 2009.12.18				X. ±0.50
					UNIT: mm		X.X ±0.30
					SCALE: NONE		X.XX ±0.10
					SHEET: 01/01		X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9