


SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR

Order No.: 1517592

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1517592>

Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor,
unshielded, material PUR/PVC, 10-pos., 8 x 0.34 mm² and 2 x 0.75
mm², length: 50 m

| Commercial data | |
|--------------------------|--|
| GTIN (EAN) |  4 017918 933319 |
| Note | Made-to-order |
| sales group | D192 |
| Pack | 1 pcs. |
| Customs tariff | 85366990 |
| Catalog page information | Page 135 (PC-2009) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/21/2006



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

| Technical data | |
|--------------------------|-------|
| General data | |
| Rated voltage | 300 V |
| Master cable data | |
| Length of cable | 50 m |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cable type | Master cable suitable for flexible cable conduit |
| Signal line cross section | 8x 0.34 mm ² |
| AWG signal line | 22 |
| Conductor structure signal line | 42 0.10 mm |
| Power supply cross section | 2x 0.75 mm ² |
| AWG power supply | 19 |
| Conductor structure, voltage supply | 96x 0.10 mm |
| External diameter | 8.7 mm |
| Max. bending cycles | 1500000 |
| Bending radius | 90 mm |
| Traversing path | 2 m |
| Traversing rate | 2 m/s |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (for fixed installation) |
| | -5 °C ... 80 °C (for flexible installation) |

Accessories

| Item | Designation | Description |
|--------------|--------------|---|
| Tools | | |
| 1212156 | WIREFOX 4 | Stripping tool, for lines and conductors (special for rubber and silicon insulations) of 0.1 - 4 mm ² , self-adjusting, stripping length up to 18 mm, cutting capacity up to 10 mm ² stranded / 1.5 mm ² solid |
| 1212162 | WIREFOX-D 13 | Stripping tool, for stripping installation lines of Ø 8 - 13 mm , e.g. NYM 3 x 1.5 mm ² to 5 x 2.5 mm ² , single line stripping 0.2 mm ² - 4 mm ² , with longitudinal cut blade and sliding knife |
| 1212161 | WIREFOX-D 40 | Stripping tool, for stripping lines of Ø 4.5 - 40 mm, insulation strength up to 4.5 mm |

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9