


ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  $T_A=25^\circ\text{C}$  PER MODULE  $I_f=140\text{mA}$

| PARAMETER              | MIN                  | TYP  | MAX  | UNITS           | TEST COND           |
|------------------------|----------------------|------|------|-----------------|---------------------|
| PEAK WAVELENGTH        |                      | -    |      | nm              |                     |
| FORWARD VOLTAGE        |                      | 3.5  | 4    | $V_f$           |                     |
| REVERSE VOLTAGE        | 5                    |      |      | $V_r$           | $I_r=0.35\text{mA}$ |
| LUMINOUS INTENSITY(*1) |                      | 230  |      | $\text{cd/m}^2$ | $I_f=140\text{mA}$  |
| CHROMATICITY X         | 0.27                 | 0.29 | 0.31 |                 |                     |
| COORDINATES(*2) Y      | 0.29                 | 0.30 | 0.32 |                 |                     |
| EMITTED COLOR:         | WHITE                |      |      |                 |                     |
| REFLECTOR FINISH:      | CLEAR WHITE DIFFUSER |      |      |                 |                     |

\*1. LUMINOUS INTENSITY TESTING CONDITION: 550nm WAVELENGTH.  
 \*2. THE ICI STANDARD COLORIMETRIC SYSTEM.

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C PER MODULE

| PARAMETER                 | MAX        | UNITS      |
|---------------------------|------------|------------|
| STEADY CURRENT            | 168        | mA         |
| POWER DISSIPATION         | 0.67       | W          |
| DERATE FROM 25°C, PER DIE | -1.2       | mW/°C      |
| OPERATING, STORAGE TEMP.  | -40 TO +85 | °C         |
| SOLDERING TEMP.           | +260       | °C         |
| 2.0mm FROM BODY           |            | 3 SEC. MAX |



\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), XX=±0.5 (±0.020), XXX=±0.25 (±0.010), XXXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030), MIN= <sup>+DECIMAL PRECISION</sup> <sub>-0.00</sub> MAX= <sup>+0.00</sup> <sub>-DECIMAL PRECISION</sub>

|   |                               |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|
| REV.  | PART NUMBER<br>SSB-CEL7172UWW | CONFIDENTIAL INFORMATION<br>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC, THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES. | 290 E. HELEN ROAD<br>PALATINE, IL 60067-6976<br>PHONE: +1.847.359.2790<br>US WEB: www.lumex.com<br>TW WEB: www.lumex.com.tw |
| 71mm x 72mm VIEW AREA, EDGE LIT LED BACKLIGHT,<br>7 CHIPS, WHITE, 3.5V @ 140 mA |                               | RELIABILITY NOTE<br>OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.  | DRAWN BY: JD<br>CHECKED BY:<br>APPROVED BY:<br>DATE: 7.15.04<br>PAGE: 1 OF 1<br>SCALE: N/A                                  |



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9