

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----|--|--|
| Polzahl number of contacts | Norm standard | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | | |
| D Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC | | 41524 60130-9 | - 60130-9 | - | 41524 60130-9 | 45322 60130-9 | - | 45329 60130-9 | 45326 60130-9 | - | - | | |
| Bemessungsspannung rated voltage | IEC 60664-1 | 300V = | | 100V = | 300V = | | 100V = | | 150V = | | | | |
| Bemessungsspannung rated voltage | UL 1977 | 250V | | | | | | | | | 60V | | |
| Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage | IEC 60664-1 | 1500V | | 1200V | 1500V | | 1200V | | | | | | |
| Verschmutzungsgrad pollution degree | IEC 60664-1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Überspannungskategorie installation category | IEC 60664-1 | I | | | | | | | | | | | |
| Isolierstoffgruppe insulation group | IEC 60664-1 | II, 400 ≤ CTI < 600 | | | | | | | | | | | |
| Strombelastbarkeit current rating | IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977 | 5A / +40°C / +104°F | | | | | | | | 3A / +40°C / +104°F | | | |
| Isolationswiderstand insulation resistance | IEC 60512-3-1 Test 3a | >10 ¹⁰ Ω | | | | | | | | | | | |
| Durchgangswiderstand contact resistance | IEC 60512-2-1 Test 2a | < 5m Ω | | | | | | | | | | | |
| Prüfklasse climatic category | IEC 60068-1 | 40 / 100 / 56 | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbereich temperatur range | IEC 60068-1 | -40°C ... +100°C -40°F ... +212°F | | | | | | | | | | | |
| B IP-Schutzart IP-degree | IEC 60529 | IP 40 | | | | | | | | | | | |
| Steck- und Ziehkraft Insertion and withdrawal forces | IEC 60512-13-2 Test 13b | 25N 90.oz | 30N 110.oz | 35N 125.oz | 50N 180.oz | 55N 200.oz | 60N 220.oz | 50N 180.oz | | | | | |
| Mechanische Lebensdauer mechanical operation | IEC 60512-9-1 Test 9a | silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles | | | | | | | | | | | |
| Werkstoff Gehäuse housing material | | Überwurfmutter Messing, Zugentlastung Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated | | | | | | | | | | | |
| Werkstoff Kontaktträger dielectric material | | Thermoplast thermoplastic | | | | | | | | | | | |
| Kontaktoberfläche contact plating | | silver plated | | | | | | | | | | | |
| Anschlusstechnik termination technique | | löten solder | | | | | | | | | | | |
| A Anschlussquerschnitt wire gauge | | löten/solder ≤ 0,5 mm ² / 20AWG | | | | | | | | ≤ 0,25 mm ² / 24 AWG | | | |
| Brennbarkeit flammability | | UL 94 V0 | | | | | | | | | | | |
| Verriegelung locking system | | Bajonett bayonet | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | 14 | T 3645 501 |
| | 12 | T 3625 501 |
| | 8 IEC | T 3525 501 |
| | 7 IEC | T 3445 501 |
| | 7 | T 3435 501 |
| | 6 | T 3425 501 |
| | 5 | T 3375 501 |
| | 5 IEC | T 3395 501 |
| | 4 | T 3325 501 |
| | 3 | T 3275 501 |
| SYMBOL symbol | POLZAHL number of contacts | TYP-NUMMER-AG type-number-AG |

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
 Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|--|---------------|-------------|
| Gewicht (errechnet)/ Calc WT: | 9 | Zul. Abw./Tolerances: | | Maßstab/Scale | 2:1 | A3 | |
| Prüfmaß/Testdimension | | DIN/ISO | 13715 | CUSTOMER DRAWING | | | |
| Teileindex Part index number | | 08 | Datum/Date | Name | Kabeldose gerade Female cable connector | | |
| | | Gez. | 09.07. | Cionvica | | | |
| | | Drawn | | | | | |
| | | Gepr. | | | | | |
| | | Checked | | | | | |
| | | Amphenol-Tuchel | | M | | DB T 3XX5 501 | Blatt/Sheet |
| | | Electronics GmbH | | | | | 1 |
| 01 | 200700144 | 09.07.08 | CI | Ers. f./Similar to: | | 1 Bl. | |
| Index | Änderung/Description | Datum/Date | Name | | | | |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9