

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	PCB LAYOUT ADDED HIGH TEMP PHRASE REMOVED	09AUG16	FP	NG

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. RECOMMENDED PC-BOARD-HOLES DIAMETER: $\varnothing 1.20\text{MM}$ TO $\varnothing 1.40\text{MM}$.
3. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING LOCATION
OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.




- △4

WHITE INK MARK.
- △5

NON CUMULATIVE.
- △6

OBSOLETE

△6	50.00	10	2-1776266-5
△6	120.00	24	2-1776266-4
△6	115.00	23	2-1776266-3
△6	110.00	22	2-1776266-2
△6	105.00	21	2-1776266-1
△6	100.00	20	2-1776266-0
△6	95.00	19	1-1776266-9
△6	90.00	18	1-1776266-8
△6	85.00	17	1-1776266-7
△6	80.00	16	1-1776266-6
△6	75.00	15	1-1776266-5
△6	70.00	14	1-1776266-4
△6	65.00	13	1-1776266-3
	60.00	12	1-1776266-2
	55.00	11	1-1776266-1
	50.00	10	1-1776266-0
	45.00	9	1776266-9
	40.00	8	1776266-8
	35.00	7	1776266-7
	30.00	6	1776266-6
	25.00	5	1776266-5
	20.00	4	1776266-4
	15.00	3	1776266-3
	10.00	2	1776266-2
DIM. A		NO. OF POS.	PART NUMBER



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/6/05	 TE Connectivity		
		CHK C RICHARD 5/6/05			
		APVD C RICHARD 5/6/05	NAME		
		PRODUCT SPEC	TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm pins W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH		
		APPLICATION SPEC			
		WEIGHT 0	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776266
CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS	SHEET 1 OF 2	REV A	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION -,-
© COPYRIGHT - By -	ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1. Application and Features:

- 1-1. Standard sizes are 2 and 3 way-blocks, but every number of contact can be combined, by simply plugging them together and can be ordered as required**
- 1-2. With wire guard for wire protection (for that the screw doesn't press directly on the wire)

2. Technical Data:

2-1. Material:


- 2-1-1. HOUSING: PA 6.6, UL 94 V-0, (Green).
- 2-1-2. Metal Housing: Brass(Cu Zn)
Cu,Tin plated.
- 2-1-3. Wire guard: Stainless steel.
- 2-1-4. Screw: Steel galvanized and chromatized, M2.6

2-2. Electrical:

- 2-2-1. Current rating: 10 Amps/way max.
- 2-2-2. Contact resistance: 20mΩ (Max).
- 2-2-3. Insulation resistance: 5000MΩ /1000V.
- 2-2-4. Withstanding Voltage: 1500VAC (1min).
- 2-2-5. Operation Voltage: 300 VAC.
- 2-2-6. Wire Range: 14-22 AWG.

2-3. Mechanical:

- 2-3-1. Torque: 4 Kg.cm (Max).
- 2-3-2. Operating temperature: -55°C to +105°C.
- 2-3-3. Solderability: 95% coverage (min).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/6/05		TE Connectivity			
		CHK C RICHARD 5/6/05					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APVD C RICHARD 5/6/05			
				PRODUCT SPEC —			
				APPLICATION SPEC —			
				WEIGHT —			
MATERIAL —		FINISH —		NAME TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm pins W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH			
				SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776266	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING				SCALE NTS	SHEET 2 OF 2	REV A	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9