



| REV. | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | DATE |
|------|-------------------------------------|------|
| | | |



| CHARACTERISTICS | |
|--------------------|----------------|
| FLUID TYPE: | TN |
| BACKGROUND COLOR: | GRAY |
| VIEWING DIRECTION: | 6:00 |
| DISPLAY MODE: | REFLECTIVE |
| OPERATING VOLTAGE: | 5V A.C. |
| OPERATING TEMP. | -40°C TO 105°C |
| STORAGE TEMP. | -40°C TO 105°C |
| DRIVING METHODE: | STATIC |
| CONNECTION TYPE: | 40 PINS |



| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| PIN NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SEGMENT | COM | N/C | N/C | N/C | 1E | 1D | 1C | DP1 | 2E | 2D |
| PIN NO. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| SEGMENT | 2C | DP2 | 3E | 3D | 3C | DP3 | 4E | 4D | 4C | 4B |
| PIN NO. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SEGMENT | 4A | 4F | 4G | 3B | 3A | 3F | 3G | COL | 2B | 2A |
| PIN NO. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| SEGMENT | 2F | 2G | N/C | 1B | 1A | 1F | 1G | N/C | N/C | COM |

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.= +DECIMAL PRECISION MAX.= +0.00 -DECIMAL PRECISION

| | |
|-----------|------------------------------|
| REV. — | PART NUMBER LCD-A401C39TR |
|-----------|------------------------------|

CONFIDENTIAL INFORMATION
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

LUMEX
 Creating LED and LCD Solutions Together™

425 N. GARY AVE.
 CAROL STREAM, IL 60188-4900
 PHONE: +1.800.278.5666
 FAX: +1.630.315.2152
 WEB: WWW.ITWECS.COM

0.39" CHARACTER HEIGHT, FOUR DIGIT LCD GLASS,
 TN, REFLECTIVE, 40 PINS.

RELIABILITY NOTE
 OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|--|
| DRAWN BY: CT | CHECKED BY: | APPROVED BY: YA | DATE: 4/1/15 PAGE: 1 OF 1 SCALE: N/A |
|-----------------|-------------|--------------------|--|

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9