

RJ45 connector - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



RJ45 connector, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Zinc die-cast, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight

Your advantages

- ✓ assembly without special tools
- ✓ One-Piece Design
- ✓ AWG 26-24
- ✓ 360° shielding
- ✓ High shock and vibration resistance



Ethernet

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 055626 276595
GTIN	4055626276595

Technical data

Mechanical characteristics

Number of positions	8
Connection profile	RJ45
Insertion/withdrawal cycles	≥ 750
Connection method	IDC fast connection
Conductor cross section	0.14 mm ² ... 0.25 mm ² (solid) 0.14 mm ² ... 0.25 mm ² (flexible)
Connection cross section AWG	26 ... 24 (solid) 26 ... 24 (flexible)
Max. cable diameter	5 mm ... 9 mm
External cable diameter	5 mm ... 9 mm
Cable outlet	straight

RJ45 connector - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608

Technical data

Mechanical characteristics

Wire diameter including insulation	≤ 1.6 mm
Degree of protection	IP20
Type	RJ45, IP20
No. of cable outlets	1

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
---------------------------------	------------------

Material data

Flammability rating according to UL 94	V0
Housing material	Zinc die-cast
Contact carrier material	PC
Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Gold over nickel

Electrical characteristics

Number of positions	8
Transmission speed	1 Gbps
Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP transmission properties	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
Transmission speed	1 Gbps
Frequency range	to 100 MHz
Rated current	1.75 A
Overvoltage category	I
Contact resistance	0.001 Ω (Wire – IDC)
	0.005 Ω (Litz wires – IDC)
Rated voltage (III/3)	72 V (DC)

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

cULus Recognized

RJ45 connector - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608

Approvals

Ex Approvals

Approval details

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20170228	
Nominal voltage UN	56.5 V
Nominal current IN	0.175 A

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9