

## Device connector, front mounting - SF-7EP1N8AAF00 - 1607046

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)



Device connector, front mounting, angled fixed, Screw locking, M23, Number of positions: 4+3+PE, Type of contact: Male connector, Crimp connection, Axial O-ring, 4xØ3,2, Shielded: Yes, Flange dimensions: 26 mm x 26 mm, Cable cross section: 0 mm...0 mm



### Key commercial data

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Packing unit                         | 1 PCE      |
| Weight per Piece (excluding packing) | 118.99 GRM |
| Custom tariff number                 | 85366990   |
| Country of origin                    | Germany    |

### Technical data

#### General

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Note                                       | Order information Order crimp contacts 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm separately |
| Type of locking                            | Screw locking                                                            |
| Coding                                     | N                                                                        |
| Contact connection method                  | Crimp connection                                                         |
| Type of contacts                           | Male connector                                                           |
| Number of positions                        | 8                                                                        |
| Contact diameter of power contacts         | 2 mm                                                                     |
| Nominal current per power contact at 25°C  | 30 A                                                                     |
| Contact diameter of signal contacts        | 1 mm                                                                     |
| Nominal current per signal contact at 25°C | 9 A                                                                      |
| Conductor entry                            | 0 mm ... 0 mm                                                            |
| Mounting type                              | 4xØ3,2                                                                   |

#### Ambient conditions

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ambient temperature  | -20 °C ... 125 °C |
| Degree of protection | IP67              |

## Device connector, front mounting - SF-7EP1N8AAF00 - 1607046

### Technical data

#### Material

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Housing material           | Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), die-cast parts: zinc (GD-Zn) |
| Insulator material         | PA 66                                                                |
| Gasket and O-ring material | FPM                                                                  |

#### Specifications according to DIN EN 61984:2001

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Installation height max.                       | 3000 m |
| Nominal / operating voltage of power contacts  | 630 V  |
| Rated surge voltage of power contacts          | 6 kV   |
| Surge voltage category of power contacts       | III    |
| Pollution degree of power contacts             | 3      |
| Nominal / operating voltage of signal contacts | 250 V  |
| Rated surge voltage of signal contacts         | 4 kV   |
| Surge voltage category of signal contacts      | III    |
| Pollution degree of signal contacts            | 3      |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260708 |
| eCl@ss 7.0 | 27440312 |
| eCl@ss 8.0 | 27440312 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |


#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 43201404 |


## Device connector, front mounting - SF-7EP1N8AAF00 - 1607046

### Drawings


Schematic diagram




Diagram



Dimensioned drawing



Dimensioned drawing



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9