









△ SECT. X-X




(アクチュエータが開いた状態)
(WHEN ACTUATOR IS OPENED)



SECT. X-X

-30 極以上-
30 Ckt. OR MORE




SECT. X-X

-29 極以下-
29 Ckt. OR LESS

△ 外形形状
APPEARANCE FORM

30.3	30.5	32.6	29.5	33.7	51296-6094	51296-6051	60
27.3	27.5	29.6	26.5	30.7	51296-5494	51296-5451	54
25.3	25.5	27.6	24.5	28.7	51296-5094	51296-5051	50
22.8	23.0	25.1	22.0	26.2	51296-4594	51296-4551	45
20.3	20.5	22.6	19.5	23.7	51296-4094	51296-4051	40
17.3	17.5	19.6	16.5	20.7	51296-3494	51296-3451	34
9.3	9.5	11.6	8.5	12.7	51296-1894	51296-1851	18
7.3	7.5	9.6	6.5	10.7	51296-1494	51296-1451	14
6.3	6.5	8.6	5.5	9.7	51296-1294	51296-1251	12
4.3	4.5	6.6	3.5	7.7	51296-0894	51296-0851	8
E	D	C	B	A	EMBOSSD TAPE	製品番号 MATERIAL No.	極数 Ckt
					ORDER No. オーダー番号	MODEL No. 151296-***51	

REVISED EC NO: J2011-0996 DRWN: KIMURAKAMI 2010/11/01 CHKD: APPR: KIMORI KAWA 2011/02/15 REV	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. UEDA	DATE 2005/02/22	TITLE 0.5 FPC CONN ZIF E/O HSG ASSY (HGT=1.3) -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KEN. SUZUKI	DATE 2005/02/22				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY N. UKITA	DATE 2005/02/22	 MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO. SEE TABLE					DOCUMENT NO. SD-51296-011
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			



注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL
- ハウジング : 液晶ポリマー ガラス充填, UL94V-0 (ベージュ)
HOUSING : LIQUID CRYSTAL POLYMER GLASS FILLED, UL94V-0 (BEIGE)
- アクチュエータ : ポリアミド 9T ガラス充填, UL94V-0 (黒)
ACTUATOR : POLYAMIDE 9T GLASS FILLED, UL94V-0 (BLACK)
- ターミナル : リン青銅 (t=0.18)
TERMINAL : PHOSPOR BRONZE
- 金具 : リン青銅 (t=0.15)
FITTING NAIL : PHOSPOR BRONZE
2. メッキ仕様 PLATING
- ターミナル TERMINAL
- コンタクト部 : 金メッキ 0.1マイクロメートル以上
CONTACT AREA : GOLD 0.1 MICROMETER MINIMUM
- テール部 : 金メッキ 0.05マイクロメートル以上
TAIL AREA : GOLD 0.05 MICROMETER MINIMUM
- 下地メッキ : ニッケルメッキ 1.0マイクロメートル以上
UNDER PLATING : NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
- 金具 FITTING NAIL
- 銅メッキ 1.0マイクロメートル以上
TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
- 下地メッキ : ニッケルメッキ 1.0マイクロメートル以上
UNDER PLATING : NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
3. エンボステープ梱包時は、アクチュエータが閉じた状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.51296-**51 SHOULD BE CLOSED.
- 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.
- パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF PCB PATTERN.
- R0.3は、FPC導体部にかからないこと。
R0.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.
- 極数によりハウジング形状が異なるので注意のこと。
THE HOUSING SHAPE IS DIFFERENT ACCORDING TO THE CIRCUIT.

FPC/FFCについて :

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨いたします。
導体部については軟銅箔35マイクロメートルまたは50マイクロメートルを推奨致します。

ABOUT FPC/FFC
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.
RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC :
THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 MICROMETER OR 50 MICROMETER

FPCについて :

補強フィルム材質はポリイミドを推奨します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。

ABOUT FPC
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

金具 FITTING NAIL

錫メッキ 1.0マイクロメートル以上

TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM

下地メッキ：ニッケルメッキ 1.0マイクロメートル以上

UNDER PLATING : NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

REVISED

EC NO: J2011-0996

DRWN:KOMURAKAMI 2010/11/01

CHKD:

APPR:KMORI KAWA 2011/02/15

REV G

DESCRIPTION

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER

± 0.2

10 OVER 30 UNDER

± 0.25

30 OVER

± 0.3

ANGULAR

±1 °

DRAFT WHERE APPLICABLE

MUST REMAIN

WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE

MM ONLY

DRAWN BY

M.UMEDA

DATE

2005/02/22

CHECKED BY

KEN. SUZUKI

DATE

2005/02/22

APPROVED BY

N. UKITA

DATE

2005/02/22

MATERIAL NO.

SEE TABLE

SIZE

A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

SCALE

51296-**51

DESIGN UNITS

METRIC

MODEL No.

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE

0.5 FPC CONN ZIF E/O

HSG ASSY (HGT=1.3)

-LEAD FREE-

MOLEX MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.


SD-51296-011

SHEET NO.


2 OF 2

NOTES

- 製品詳細寸法は製品単体図面を参照して下さい。
FOR DETAIL OF CONNECTOR DIMENSIONS, PLEASE SEE THE DRAWING OF CONNECTOR ITSELF (NOT PACKAGED).
- 梱包数量 : 3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH





- トップテープの剥離強度 : 0.1N ~ 1.3N (10gf ~ 130gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 1.3N (10gf ~ 130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.




- 材料(MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE) : PET, PE, PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION




REVISED EC NO: J2009-0892 DRWN:MTAKAHASHI032008/10/14 CHKD:THARUYAMA 2008/10/14 APPR:NUKITA 2008/10/14	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY DATE M. UEDA 2005/02/23		TITLE 0.5 FPC CONN EASY ON HGT=1.3MM EMBSTP PKG		
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY DATE KEN. SUZUKI 2005/02/23				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY DATE N. UKITA 2005/02/23		 MOLEX INCORPORATED		
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO. SEE CHART				
	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

CONFIDENTIAL



11.5	24	25.4	9.89	12.9	51296-1894	18
			7.89	10.9	51296-1494	14
			6.89	9.9	51296-1294	12
7.5	16	17.4	4.89	7.9	51296-0894	8
(E)	D	C	(B)	(A)	製品番号 MATERIAL No	極数 Ckt

REVISED EC NO: J2009-0892 DRWN:MTAKASHI 03/2008/10/14 CHKD:THARUYAMA 08/2008/10/14 APPR:NUKITA 2008/10/14	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M.UMEDA	DATE 2005/02/23	TITLE 0.5 FPC CONN EASY ON HGT=1.3MM EMBSTP PKG				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KEN. SUZUKI	DATE 2005/02/23					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY N. UKITA	DATE 2005/02/23					
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-51296-012		2 OF 3			
	REV	SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								



(B)	(A)	製品番号 MATERIAL No	極数 Pole
-----	-----	---------------------	------------

EN-02JA(021)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9