

A. System Overview



HSTT Heat Shrink 4 Foot Pieces and Reels

B1. Cable Ties

- Applications include insulating, protecting, and color coding wires and cables

B2. Cable Accessories

- Voltage: 600 V
- Shrink ratio: 2:1
- Flammability: Flame retardant EXCEPT clear

B3. Stainless Steel Ties



C1. Wiring Duct



C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number*	Nominal Diameter		Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Length		Length per Reel		Std. Pkg. Qty.	Std Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Ft.	m	Ft.	m		
HSTT05-48-Q	0.046	1.2	0.046	1.2	0.023	0.6	0.016	0.4	4	1.2	—	—	25	—
HSTT05-48-TL	0.046	1.2	0.046	1.2	0.023	0.6	0.016	0.4	4	1.2	—	—	250	—
HSTT05-C‡	0.046	1.2	0.046	1.2	0.023	0.6	0.016	0.4	—	—	100	30.5	1	10
HSTT05-M‡	0.046	1.2	0.046	1.2	0.023	0.6	0.016	0.4	—	—	1000	304.8	1	2
HSTT06-48-Q	0.063	1.6	0.063	1.6	0.031	0.8	0.017	0.4	4	1.2	—	—	25	—
HSTT06-48-TL	0.063	1.6	0.063	1.6	0.031	0.8	0.017	0.4	4	1.2	—	—	250	—
HSTT06-C‡	0.063	1.6	0.063	1.6	0.031	0.8	0.017	0.4	—	—	100	30.5	1	10
HSTT06-M‡	0.063	1.6	0.063	1.6	0.031	0.8	0.017	0.4	—	—	1000	304.8	1	2
HSTT09-48-Q	0.093	2.4	0.093	2.4	0.046	1.2	0.020	0.5	4	1.2	—	—	25	—
HSTT09-48-TL	0.093	2.4	0.093	2.4	0.046	1.2	0.020	0.5	4	1.2	—	—	250	—
HSTT09-C‡	0.093	2.4	0.093	2.4	0.046	1.2	0.020	0.5	—	—	100	30.5	1	10
HSTT09-M‡	0.093	2.4	0.093	2.4	0.046	1.2	0.020	0.5	—	—	1000	304.8	1	2
HSTT12-48-Q	0.125	3.2	0.125	3.2	0.062	1.6	0.020	0.5	4	1.2	—	—	25	—
HSTT12-48-TL	0.125	3.2	0.125	3.2	0.062	1.6	0.020	0.5	4	1.2	—	—	250	—
HSTT12-C‡	0.125	3.2	0.125	3.2	0.062	1.6	0.020	0.5	—	—	100	30.5	1	10
HSTT12-M‡	0.125	3.2	0.125	3.2	0.062	1.6	0.020	0.5	—	—	1000	304.8	1	2
HSTT19-48-Q	0.187	4.8	0.187	4.8	0.093	2.4	0.020	0.5	4	1.2	—	—	25	—
HSTT19-48-TL	0.187	4.8	0.187	4.8	0.093	2.4	0.020	0.5	4	1.2	—	—	250	—
HSTT19-C‡	0.187	4.8	0.187	4.8	0.093	2.4	0.020	0.5	—	—	100	30.5	1	10
HSTT19-M‡	0.187	4.8	0.187	4.8	0.093	2.4	0.020	0.5	—	—	1000	304.8	1	2
HSTT25-48-Q	0.250	6.4	0.250	6.4	0.125	3.2	0.025	0.6	4	1.2	—	—	25	—
HSTT25-48-TL	0.250	6.4	0.250	6.4	0.125	3.2	0.025	0.6	4	1.2	—	—	250	—
HSTT25-C‡	0.250	6.4	0.250	6.4	0.125	3.2	0.025	0.6	—	—	100	30.5	1	10
HSTT25-D‡	0.250	6.4	0.250	6.4	0.125	3.2	0.025	0.6	—	—	500	152.4	1	2
HSTT38-48-Q	0.375	9.5	0.375	9.5	0.187	4.8	0.025	0.6	4	1.2	—	—	25	—
HSTT38-48-TL	0.375	9.5	0.375	9.5	0.187	4.8	0.025	0.6	4	1.2	—	—	250	—
HSTT38-C‡	0.375	9.5	0.375	9.5	0.187	4.8	0.025	0.6	—	—	100	30.5	1	10
HSTT38-T‡	0.375	9.5	0.375	9.5	0.187	4.8	0.025	0.6	—	—	200	61.1	1	2

*For colors, add C (Clear), 2 (Red), 4 (Yellow), 45 (Yellow/Green), 5 (Green), 6 (Blue) and 10 (White) to end of part number.

‡Part sold per reel

HSTT Heat Shrink 4 Foot Pieces and Reels (continued)



Part Number*	Nominal Diameter		Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Length		Length per Reel		Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Ft.	m	Ft.	m		
HSTT50-48-5	0.500	12.7	0.500	12.7	0.250	6.4	0.025	0.6	4	1.2	—	—	5	—
HSTT50-48-Q	0.500	12.7	0.500	12.7	0.250	6.4	0.025	0.6	4	1.2	—	—	25	—
HSTT50-48-T	0.500	12.7	0.500	12.7	0.250	6.4	0.025	0.6	4	1.2	—	—	200	—
HSTT50-C‡	0.500	12.7	0.500	12.7	0.250	6.4	0.025	0.6	—	—	100	30.5	1	10
HSTT50-T‡	0.500	12.7	0.500	12.7	0.250	6.4	0.025	0.6	—	—	200	61.1	1	2
HSTT75-48-5	0.750	19.1	0.750	19.1	0.375	9.5	0.030	0.8	4	1.2	—	—	5	—
HSTT75-48-CQ	0.750	19.1	0.750	19.1	0.375	9.5	0.030	0.8	4	1.2	—	—	125	—
HSTT75-C‡	0.750	19.1	0.750	19.1	0.375	9.5	0.030	0.8	—	—	100	30.5	1	10
HSTT75-T‡	0.750	19.1	0.750	19.1	0.375	9.5	0.030	0.8	—	—	200	61.1	1	2
HSTT100-48-5	1.00	25.4	1.00	25.4	0.500	12.7	0.035	0.9	4	1.2	—	—	5	—
HSTT100-48-LQ	1.00	25.4	1.00	25.4	0.500	12.7	0.035	0.9	4	1.2	—	—	75	—
HSTT100-C‡	1.00	25.4	1.00	25.4	0.500	12.7	0.035	0.9	—	—	100	30.5	1	2
HSTT150-48-5	1.50	38.1	1.50	38.1	0.750	19.1	0.040	1.0	4	1.2	—	—	5	—
HSTT150-C‡	1.50	38.1	1.50	38.1	0.750	19.1	0.040	1.0	—	—	100	30.5	1	2
HSTT200-48-5	2.00	50.8	2.00	50.8	1.00	25.4	0.045	1.1	4	1.2	—	—	5	—
HSTT200-L‡	2.00	50.8	2.00	50.8	1.00	25.4	0.045	1.1	—	—	50	15.2	1	2
HSTT300-48-2	3.00	76.2	3.00	76.2	1.50	38.1	0.050	1.3	4	1.2	—	—	2	—
HSTT300-L‡	3.00	76.2	3.00	76.2	1.50	38.1	0.050	1.3	—	—	50	15.2	1	0
HSTT400-48-2	4.00	101.6	4.00	101.6	2.00	50.8	0.055	1.4	4	1.2	—	—	2	—
HSTT400-L‡	4.00	101.6	4.00	101.6	2.00	50.8	0.055	1.4	—	—	50	15.2	1	0

*For colors, add C (Clear), 2 (Red), 4 (Yellow), 45 (Yellow/Green), 5 (Green), 6 (Blue) and 10 (White) to end of part number.

‡Part sold per reel

HSTT Heat Shrink on 25 Foot Reels

- Applications include insulating and protecting wires and cables
- Voltage: 600 V
- Shrink ratio: 2:1
- Flammability: Flame retardant EXCEPT clear
- UL Recognized, CSA Certified

- Mil Spec: AMS-DTL-23053/5 Class 1 (Black) Class 2 (Clear)
- Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C)
- For dry locations
- Material: Cross-linked Polyolefin



Part Number*	Nominal Diameter		Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm		
HSTT05-Q	0.046	1.2	0.046	1.2	0.023	0.6	0.016	0.4	1	10
HSTT06-Q	0.063	1.6	0.063	1.6	0.031	0.8	0.017	0.4	1	10
HSTT09-Q	0.093	2.4	0.093	2.4	0.046	1.2	0.020	0.5	1	10
HSTT12-Q	0.125	3.2	0.125	3.2	0.062	1.6	0.020	0.5	1	10
HSTT19-Q	0.187	4.8	0.187	4.8	0.093	2.4	0.020	0.5	1	10
HSTT25-Q	0.250	6.4	0.250	6.4	0.125	3.2	0.025	0.6	1	10
HSTT38-Q	0.375	9.5	0.375	9.5	0.187	4.8	0.025	0.6	1	10
HSTT50-Q	0.500	12.7	0.500	12.7	0.250	6.4	0.025	0.6	1	10
HSTT75-Q	0.750	19.1	0.750	19.1	0.375	9.5	0.030	0.8	1	10

* For clear, add C to end of part number.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9