

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

1300840149

Status:

Active

Overview:

Reels - Woodhead

Description:

Woodhead POW-R-MITE Heavy Duty Cable Reel with Retraction Weight of 4lbs., 10/6 SOW, 15.24m (50.0') Cord Length with Flying Leads

Documents:

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Product Literature (PDF)

|                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agency Certification          |                                                                                                                                                                    |
| CSA                           | LR29921                                                                                                                                                            |
| General                       |                                                                                                                                                                    |
| Product Family                | Electric Reels                                                                                                                                                     |
| Series                        | 130084                                                                                                                                                             |
| Cable Length                  | N/A                                                                                                                                                                |
| Comments                      | Applications: Vertical Lift, Drag, Recovery and Horizontal Stretch with 10% Sag., Applications: Vertical Lift, Drag, Recovery and Horizontal Stretch with 10% Sag. |
| Depth                         | 0.48m (19.00")                                                                                                                                                     |
| Duty                          | Heavy                                                                                                                                                              |
| Enclosure Rating              | NEMA 3                                                                                                                                                             |
| Height                        | 0.52m (20.50")                                                                                                                                                     |
| NEMA Configuration            | N/A                                                                                                                                                                |
| Overview                      | Reels - Woodhead                                                                                                                                                   |
| Product Name                  | POW-R-MITE                                                                                                                                                         |
| Type                          | Cable Reel                                                                                                                                                         |
| UPC                           | 78678827492                                                                                                                                                        |
| Width                         | 423.42mm (16.670")                                                                                                                                                 |
| Physical                      |                                                                                                                                                                    |
| Cable Movement                | Ratchet Lock                                                                                                                                                       |
| Cord Length                   | 15.24m (50.0')                                                                                                                                                     |
| Drum Lock                     | Ratchet                                                                                                                                                            |
| Guide Arm                     | 4 - Postion                                                                                                                                                        |
| Material - Coating            | Powder Coating                                                                                                                                                     |
| Material - Housing            | Steel                                                                                                                                                              |
| Mounting Style                | Rigid                                                                                                                                                              |
| Number of Conductors          | 6                                                                                                                                                                  |
| Packaging Type                | Carton                                                                                                                                                             |
| Primary Cord/Cable Entry      | 1" NPT                                                                                                                                                             |
| Retraction Weight             | 1.8kg (4.0 lb)                                                                                                                                                     |
| Wire Size AWG                 | 10                                                                                                                                                                 |
| Electrical                    |                                                                                                                                                                    |
| Bulb Included                 | N/A                                                                                                                                                                |
| Cord Type                     | 10/6 SOW                                                                                                                                                           |
| Current - Maximum per Contact | 20.0A                                                                                                                                                              |
| GFCI                          | No                                                                                                                                                                 |
| Lamp Type                     | N/A                                                                                                                                                                |
| Lamp Wattage - Maximum        | N/A                                                                                                                                                                |
| On/Off Switch                 | N/A                                                                                                                                                                |
| Voltage - Maximum             | 600V                                                                                                                                                               |
| Material Info                 |                                                                                                                                                                    |
| Engineering Number            | 92564N                                                                                                                                                             |



EU ELV

Not Reviewed

EU RoHS

Not Reviewed

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

Not Reviewed

ELV

Not Reviewed

RoHS Phthalates

Not Reviewed

Search Parts in this Series

130084 Series

This document was generated on 02/20/2020

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9