

SERIES 63R


High Resolution, Ball Bearing,
5-pin (Polarized Connection)

FEATURES


- 25, 32, 50, 64, 100, 128 and 256 Cycles per Revolution Available
- Sealed Version Available
- Rugged Construction
- Cable or Pin Versions
- 300 Million Rotational Cycles
- 5000 RPM Shaft Rotation
- Index Pulse Available



DIMENSIONS In Inches (and millimeters)



CIRCUITRY AND WAVEFORM: Standard Quadrature 2-Bit Code



SPECIFICATIONS

Electrical Ratings

Operating Voltage: $5 \pm .25$ Vdc

Supply Current: 30 mA maximum at 5 Vdc

Logic Output Characteristics:

Output Type: Open collector with integrated Schmitt Trigger and 10 KΩ pull-up resistor

Maximum Sink Current: 16 mA at .40 volts

Power Consumption: 150 mW maximum

Optical Rise Time: 500 nS typical

Optical Fall Time: 14 nS typical

Mechanical Ratings

Mechanical Life: 300 million revolutions

Time Life: Guaranteed for 10 years of continuous operation (calculated from emitter degradation data)

Mounting Torque: 20 in-lbs maximum

Terminal Strength: 5 lbs terminal pull-out force minimum

Solderability: 95% free of pin holes and voids

Externally Applied Shaft Force:

Axial: 15 lbs maximum; Radial: 15 lbs maximum

Operating Torque: 0.5 in-oz maximum (no detents) for unsealed versions

Environmental Ratings

Operating Temperature Range: -40°C to 85°C

Storage Temperature Range: -55°C to 100°C

Relative Humidity: 90-95% at 40°C for 96 hours

Vibration Resistance: Harmonic motion with amplitude of 15g, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204

Shock Resistance: Test 1: 100g for 6 mS, half-sine wave with velocity change of 12.3 ft/s. Test 2: 100g for 6 mS, sawtooth wave with velocity change of 9.7 ft/s.

Materials and Finishes

Bushing: Zinc diecast

Housing: Zytel FR-50

Shaft: Stainless steel insert molded into nylon rotor support

Code Rotor and Aperture: Chemically etched stainless steel/electroformed nickel

Printed Circuit Board: NEMA Grade FR-4. Five microinches minimum gold over 100 microinches minimum nickel over copper

Optical Barrier: Polyphenylene sulfide, 94 V-0

Backplate: Polyester

Header: Phosphor bronze, 200 microinches tin over 50 microinches nickel (pin version only)

Infrared Emitter: Gallium aluminum arsenide

Photo IC: Planar silicon

Retaining Ring: Stainless steel

Cable: 26 AWG, stranded/tinned wire, PVC coated on .100 (2,54) centers (cable version only)

Connector: Glass-filled PCT, UL94V-0

Bearing Subassembly

Bearing: NSK ABEC 5 (stainless steel)

Preload Collar: 303 stainless steel

Spacer: 303 stainless steel

Bellville Spring: spring steel (stainless)

ORDERING INFORMATION



Series

Style: R = Standard, 5-pin, high resolution
RS = Sealed, 5-pin, high resolution

Cycles: per channel per revolution = 25, 32, 50, 64, 100, 128, 256

Termination:

Blank (no dash or numbers): pins as described in drawing.

Cable Termination: 060 = 6.0in. Cable is terminated with Molex Connector P/N 14-56-3056

Available from your local Grayhill Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9