

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

TEFLON[®] Heat Shrink

- Applications include insulating and protecting wires and cables
- Voltage: 600 V
- Shrink ratio: 2:1
- Mil Spec: AMS-DTL-23053/12 Class 3
- Temperature range: -88°F to 482°F (-67°C to 250°C)

- Color: Opaque
- For dry locations
- Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
- High temperature; resists corrosive atmosphere
- See page C3.42 for shrink instructions



Part Number	Nominal Diameter		Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Length		Std. Pkg. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Ft.	m	
HSTTT03-48-Q	30 AWG	0.9	0.034	0.9	0.015	0.4	0.009	0.2	4	1.2	25
HSTTT04-48-Q	28 AWG	1.0	0.038	1.0	0.018	0.5	0.009	0.2	4	1.2	25
HSTTT046-48-Q	26 AWG	1.2	0.046	1.2	0.022	0.5	0.010	0.3	4	1.2	25
HSTTT05-48-Q	24 AWG	1.3	0.050	1.3	0.027	0.7	0.010	0.3	4	1.2	25
HSTTT055-48-Q	22 AWG	1.4	0.055	1.4	0.032	0.8	0.012	0.3	4	1.2	25
HSTTT06-48-Q	20 AWG	1.5	0.060	1.5	0.039	1.0	0.012	0.3	4	1.2	25
HSTTT08-48-Q	18 AWG	1.9	0.076	1.9	0.049	1.2	0.012	0.3	4	1.2	25
HSTTT09-48-Q	16 AWG	2.3	0.093	2.3	0.061	1.6	0.012	0.3	4	1.2	25
HSTTT12-48-Q	14 AWG	3.0	0.120	3.0	0.072	1.8	0.012	0.3	4	1.2	25
HSTTT15-48-Q	12 AWG	3.8	0.150	3.8	0.089	2.3	0.012	0.3	4	1.2	25
HSTTT19-48-Q	10 AWG	4.9	0.191	4.9	0.112	2.8	0.012	0.3	4	1.2	25
HSTTT24-48-Q	8 AWG	6.0	0.240	6.0	0.141	3.6	0.015	0.4	4	1.2	25
HSTTT30-48-Q	6 AWG	7.7	0.302	7.7	0.178	4.5	0.015	0.4	4	1.2	25
HSTTT37-48-Q	4 AWG	9.4	0.370	9.4	0.224	5.7	0.015	0.4	4	1.2	25
HSTTT43-48-Q	2 AWG	10.9	0.430	10.9	0.278	7.0	0.015	0.4	4	1.2	25
HSTTT47-48-Q	0 AWG	11.9	0.470	11.9	0.347	8.8	0.015	0.4	4	1.2	25
HSTTT56-48-5	9/16	14.2	0.560	14.2	0.399	10.1	0.015	0.4	4	1.2	5
HSTTT66-48-5	5/8	16.6	0.655	16.6	0.462	11.7	0.018	0.5	4	1.2	5
HSTTT75-48-5	3/4	19.0	0.750	19.0	0.524	13.3	0.018	0.5	4	1.2	5
HSTTT93-48-5	15/16	23.6	0.930	23.6	0.655	16.6	0.020	0.5	4	1.2	5
HSTTT112-48-5	1 1/8	28.6	1.12	28.6	0.786	20.0	0.025	0.6	4	1.2	5
HSTTT131-48-2	1 5/16	33.3	1.31	33.3	0.911	23.1	0.030	0.8	4	1.2	2
HSTTT150-48-2	1 1/2	38.1	1.50	38.1	1.036	26.3	0.030	0.8	4	1.2	2

*TEFLON is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9