

Type 12 Mild Steel Junction Box 1436/1438 Series

Lift-Off Cover with Screws



Application

- Designed for use as instrument enclosures, electrical junction boxes or terminal wiring enclosures.
- Provides a degree of protection from falling dirt, dust, oil and water.

Standards


- UL 508 Type 12 and 13
- CSA Type 12 and 13
- Complies with
 - NEMA Type 12 and 13
 - IEC 60529, IP54

Construction


- Formed from 14 gauge steel.
- Smooth, continuously welded seams without knockouts, cutouts or holes.
- Welded brackets provide for enclosure mounting.
- Lift off cover is secured with captive, plated steel screws, and supported on internal hinges except as noted on charts at bottom and right.
- Cover screws fasten into threaded, sealed wells.
- Oil resistant gaskets are permanently secured.
- A bonding stud is provided on the door and a grounding stud is provided on the enclosure.

Finish


- Cover and enclosure are phosphatized and finished in ANSI 61 gray recoatable powder coating.



Front View
Body Type 1436F through V
Body Type 1438B through V
(Hinged)




Side View



Hinge Detail

Retractable pin allows door to be mounted on left or right side



Front View

Body Type 1436A through D
Body Type 1438A
(Not Hinged)

Standard Depth Series (1436)

Part No.	Centers					Overall Dimensions		Ship Wt. (lbs)
	A	B	C	D	E	L	W	
1436A ¹	3.50	3.25	2.75	2.38	4.00	4.50	3.56	2
1436B ¹	5.75	3.25	2.75	2.38	6.25	6.75	3.56	2
1436C ¹	8.00	3.25	2.75	2.38	8.50	9.00	3.56	3
1436D ¹	10.25	3.25	2.75	2.38	10.75	11.25	3.56	4
1436F	7.25	6.25	3.00	5.38	7.75	8.25	6.56	5
1436H	9.50	6.25	3.00	5.38	10.00	10.50	6.56	5
1436K	9.50	8.50	3.00	7.63	10.00	10.50	8.81	7
1436O	11.75	8.50	3.00	7.63	12.25	12.75	8.81	8
1436S	11.75	10.75	3.00	9.88	12.25	12.75	11.06	9
1436V	14.00	10.75	3.00	9.88	14.50	15.00	11.06	11

¹ Not hinged

Extra Deep Series (1438)

Part No.								Ship Wt. (lbs)
	A	B	C	D	E	L	W	
1438A ¹	4.00	4.00	4.75	3.13	4.50	5.00	4.31	3
1438B	6.00	4.00	4.75	3.13	6.50	7.00	4.31	4
1438C	8.00	4.00	4.75	3.13	8.50	9.00	4.31	5
1438D	10.00	4.00	4.75	3.13	10.50	11.00	4.31	5

1438F	7.25	6.25	4.75	5.38	7.75	8.25	6.56	5
1438H	9.50	6.25	4.75	5.38	10.00	10.50	6.56	5
1438K	9.50	8.50	4.75	7.63	10.00	10.50	8.81	7
1438O	11.75	8.50	4.75	7.63	12.25	12.75	8.81	8
1438S	11.75	10.75	4.75	9.88	12.25	12.75	11.06	9
1438V	14.00	10.75	4.75	9.88	14.50	15.00	11.06	11

¹ Not hinged

Data subject to change without notice.

© 2012. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9