

Sensor/actuator cable - SAC-3P- 2,0-PVC/M 8FR BK OL - 1409698

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Socket angled M8, cable length: 2 m

As shown in the illustration but with a black handle

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 872805
GTIN	4046356872805

Technical data

Dimensions

Length of cable	2 m
-----------------	-----

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	48 V AC
	60 V DC
Number of positions	3
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuSn

Sensor/actuator cable - SAC-3P- 2,0-PVC/M 8FR BK OL - 1409698

Technical data

Material

Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Standards and Regulations

Flame resistance	As per UL-Style 2464
Flammability rating according to UL 94	HB


Cable

Cable type	PVC black
Cable type (abbreviation)	PVC
Cable abbreviation	LiYY
Conductor cross section	3x 0.25 mm ² (Signal line)
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.25 mm ±0.02 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
Wire colors	brown, blue, black
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	black RAL 9005
Outer sheath thickness	≥ 0.76 mm
External cable diameter D	4.4 mm ±0.15 mm
Cable weight	29 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 100 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 78 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≥ 300 V
Test voltage, cable	≤ 3000 V
Flame resistance	As per UL-Style 2464
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Drawings


Sensor/actuator cable - SAC-3P- 2,0-PVC/M 8FR BK OL - 1409698

Schematic diagram




Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side

Cable cross section




PVC black [PVC]

Dimensional drawing




Socket M8 x 1, angled

Circuit diagram



Contact assignment of M8 socket

Schematic diagram



Layout of connector pin assignments

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9