

**Features:**

- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: IC
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 24, 280mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0, or Aluminum
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 70,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours



**Fan-S Division**

Model No.	Volt.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VDC)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAD1-12038C * AW ** 2	12	0.12	1.44	1500	1.621	57.292	0.085	2.159	28.4	235/297
FAD1-12038C * LW ** 2	12	0.22	2.64	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038C * MW ** 2	12	0.34	4.08	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038C * HW ** 2	12	0.39	4.68	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038C * JW ** 2	12	0.62	7.44	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297
FAD1-12038D * AW ** 2	24	0.07	1.68	1500	1.621	57.292	0.085	2.159	28.4	235/297
FAD1-12038D * LW ** 2	24	0.10	2.40	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038D * MW ** 2	24	0.20	4.80	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038D * HW ** 2	24	0.26	6.24	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038D * JW ** 2	24	0.38	9.12	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297
FAD1-12038E * LW ** 2	48	0.09	4.32	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038E * MW ** 2	48	0.13	6.24	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038E * HW ** 2	48	0.18	8.64	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038E * JW ** 2	48	0.22	10.56	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve), or "H" (Hydro Dynamic)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

** Indicates "1" (Plastic Frame and Plastic Impeller) or "3" (Aluminum Frame and Plastic Impeller)



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9