




Bottom View




Side View



Front View

Coined Earthing Symbol
on both sides

Top View



Specifications


	7BCF10	16BCF10	30BCF10	42BCF10	55BCF10	75BCF10	100BCF10	130BCF10	180BCF10
Voltage	3phase 480/277 VAC								
Frequency	50Hz / 60Hz								
Rated current @50°C	7A	16A	30A	42A	55A	75A	100A	130A	180A
max leakage current	33mA @400VAC/50Hz								
Operating temperatur	-10°C to +55°C (derating on request)								
Storage temperature	-25°C to +100°C								
Wire range solid	0,2-6mm ²		0,5-16mm ²		0,5-25mm ²	6-35mm ²	16-50mm ²		25-95mm ²
Wire range flex	0,2-4mm ²		0,5-10mm ²		0,5-16mm ²	10-25mm ²	16-50mm ²		35-95mm ²
max torque terminals	0,8Nm		1,8Nm		2,3Nm	4,5Nm	8Nm		20Nm
max torque PE	3Nm			8Nm			20Nm		
Housing	CRS zinc plated								
Protection Category	IP20								
Approvals	UL and VDE								

All materials and finishes comply with RoHS directive.

Dimensions

	7BCF10	16BCF10	30BCF10	42BCF10	55BCF10	75BCF10	100BCF10	130BCF10	180BCF10	Tolerance
A	160	220	240	280	220	240			350	±1
B	40	45	50		85	80	90 ±0,8		120 ±0,8	±0,6
C	70 ±0,6		85		90	135 ±1	150 ±1		170 ±1	±0,8
D	190	250	270	310	250	270			380	±1
E	0,8				1					±0,1
F	20	25	30		60		65		102	±0,3
G	180	235	255	295	235	255			365	±0,5
H	4,5	5,4				6,5				±0,2
I	M5			M6			M10			---

all dimensions in mm



High voltage test

phase-phase 2100VDC for 2sec.
phase-earth 2650VDC for 2sec.

Type	Corcom PN	TYCO PN
7BCF10	F8232	0-160989-1
16BCF10	F8233	0-160989-2
30BCF10	F8234	0-160989-3
42BCF10	F8235	0-160989-4
55BCF10	F8236	0-160989-5
75BCF10	F8237	0-160989-6
100BCF10	F8238	0-160989-7
130BCF10	F8239	0-160989-8
180BCF10	F8240	0-160989-9

PART NO:	PART NAME:	MATERIAL/SURFACE:	OPTIONAL DESCRIPTION:
PART LIST			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACCORDING TO ISO 8015 AND ISO 2768-1		DIMENSIONS: mm	
test dimen. / Prüfmaß: () ; auxil. dimen. / Hilfsmaß: () ; theor. dimen. / theor. Maß: () ; production control dimen. / Fertigungskontrollmaß: () ; dimen. for measure. technology / messtechn. rel. Maß: () ;			
3,1	9-7-08	WEIH	New Tyco Logo
ECR-NO:	DATE	NAME	INFO
DWG NO:	NAME:	DEPARTMENT:	R & D RSF
11	BCF Series	DRAWER:	09.07.2008 Weiden
SIZE: A2	REPLACEMENT FOR:	CHECKED:	Mader
DWG LOC NO: F		APPROVED:	DATE
SHEET: 1 OF 1		OPTIONAL NO:	CRF8232-CRF8240
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. HANDWRITTEN CHANGES ARE NOT ALLOWED		REVISION	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9