




PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② CONTACT	ITEM ③ FRONT INSULATOR	ITEM ④ O-RING	ITEM ⑤ LOCKWASHER	ITEM ⑥ MOUNTING NUT
138-4701-406	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	SILICONE RUBBER	STEEL TRI-ALLOY .0001 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN
138-4701-407	BRASS TRI-ALLOY PL .0001 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	SILICONE RUBBER	STEEL TRI-ALLOY .0001 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN



NOTES:

1. SPECIFICATIONS:


IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0-11 GHz
VSWR: NOT APPLICABLE
WORKING VOLTAGE: 1000 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 2500 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
 CENTER CONTACT - INITIAL 1.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 1.5 MILLIOHM MAX
 OUTER CONDUCTOR - INITIAL 0.2 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
CORONA LEVEL: 500 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE
RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS AT 4 AND 7 MHz
THIRD ORDER INTERMODULATION PRODUCT (IMP3): TYPICALLY < -90 dBm
(TESTED PER IEC GUIDELINES WITH 20W CW INPUTS AT 1930-1990 MHz)

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE TORQUE: 6 IN-LBS MAX
MATING TORQUE: 7-10 IN-LBS
COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING NUT RETENTION: NOT APPLICABLE
CONTACT RETENTION: 6 LBS MIN AXIAL FORCE
 4 INCH-OUNCE MIN TORQUE
DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B,
 EXCEPT 85°C HIGH TEMP
OPERATING TEMPERATURE: -65°C TO 165°C
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106



MOUNTING HOLE

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY JRK		DATE 3-24-06		 cinch CONNECTIVITY SOLUTIONS a bel group		Cinch Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256	
DECIMALS .XX	mm	CHECKED BY PDW		DATE 5-22-06					
.XXX	REF	APPROVED BY JRK/MJU		DATE 5-22-06		TITLE ASSEMBLY, TYPE N, REAR MOUNT BULKHEAD JACK			
MATL		RELEASE DATE 5-23-06		SHEET 2 OF 2					
FINISH		U/M	INCH	SCALE	5:1				

DRAWING NO.							
C - 138-4701-401/410							
0	REVISIONS						
ENGINEERING RELEASE							
1	2-27-06	P A T	J R K	P D W	M J U		5-23-06 ECN 50310
.045-.400 WAS .045-.125							

* REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *							
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI- *							
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *							

1a	9-15-06	P A T	J R K	P D W			9-21-06 ECN 50627
LOCKWASHER TRI-ALLOY WAS ZINC							

* REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *							
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI- *							
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *							

1b	2-8-07	P A T	J R K	P D W	M J U		2-15-07 ECN 50942

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ASME Y 14.5M - 1994

"μ STATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9