

CONNECTOR DESIGNATORS A-F-H-L-S ROTATABLE COUPLING

Product Series — 370 F S 001 M 16 10 M 6

Connector Designator —

Angle and Profile —
A = 90°
B = 45°
S = Straight

Basic Part No. —


Length: S only
(1/2 inch increments:
e.g. 6 = 3 inches)

Strain Relief Style
(H, A, M, D)

Cable Entry (Tables X, XI)

Shell Size (Table I)

Finish (Table II)



STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 1)




STYLE 2
(45° & 90°
See Note 1)

-445

Now Available
with the "NESTOR"

Glenair's Non-Detent,
Spring-Loaded, Self-
Locking Coupling.

Add "-445" to Specify
This AS85049 Style "N"
Coupling Interface.



STYLE H
Heavy Duty
(Table X)



STYLE A
Medium Duty
(Table XI)



STYLE M
Medium Duty
(Table XI)



STYLE D
Medium Duty
(Table XI)



370-001
Submersible Cable Sealing Backshell
 with Strain Relief
 Low Profile - Rotatable Coupling



TABLE III: ELBOW DIMENSIONS

Shell Size		E		F		G		H	
Conn. Desig.	H	Max		Max		Max		Max	
A-F-L-S									
08	09	.457	(11.6)	1.810	(46.0)	.500	(12.7)	1.820	(46.2)
10	11	.520	(13.2)	1.869	(47.5)	.595	(15.1)	1.940	(49.3)
12	13	.582	(14.8)	1.929	(49.0)	.610	(15.5)	1.960	(49.8)
14	15	.645	(16.4)	2.359	(59.9)	.700	(17.8)	2.369	(60.2)
16	17	.738	(18.7)	2.469	(62.7)	.885	(22.5)	2.459	(62.5)
18	19	.926	(23.5)	2.659	(67.5)	.975	(24.8)	2.629	(66.8)
20	21	.926	(23.5)	2.659	(67.5)	.975	(24.8)	2.629	(66.8)
22	23	1.020	(25.9)	2.872	(72.9)	1.125	(28.6)	2.802	(71.2)
24	25	1.020	(25.9)	2.872	(72.9)	1.125	(28.6)	2.802	(71.2)
28		1.145	(29.1)	2.905	(73.8)	1.225	(31.1)	2.955	(75.1)
32		1.207	(30.7)	3.005	(76.3)	1.575	(40.0)	3.205	(81.4)
36		1.238	(31.4)	3.315	(84.2)	1.775	(45.1)	3.255	(82.7)

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions E, F, G and H will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Interface O-Ring not supplied with connector designator A.
5. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.

TABLE X: CABLE ENTRY

Dash No.	T	V	Cable Range			
	Max	Max	Min		Max	
04	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)		
06	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)		
08	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.387 (9.8)	.562 (14.3)		
10	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)		
12	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)		
16	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)		
20	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)		
24	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)		
28	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)		
32	1.399 (35.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)		

See inside back cover fold-out
 or pages 13 and 14 for
 unabridged Tables I and II.

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR	
SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Additional Finish Options	

TABLE XI: CABLE ENTRY

Dash	W		X		Y		Z		Cable Range		
No.	Max		Max		Max		Max		Min **		Max
03*	.437	(11.1)	.760	(19.3)	.843	(21.4)	.630	(16.0)	.156	(4.0)	.250 (6.4)
04*	.437	(11.1)	.760	(19.3)	.906	(23.0)	.755	(19.2)	.188	(4.8)	.312 (7.9)
06*	.500	(12.7)	.760	(19.3)	1.093	(27.8)	.942	(23.9)	.281	(7.1)	.438 (11.1)
08	.563	(14.3)	.760	(19.3)	1.187	(30.1)	1.067	(27.1)	.387	(9.8)	.562 (14.3)
10	.563	(14.3)	.760	(19.3)	1.281	(32.5)	1.192	(30.3)	.375	(9.5)	.625 (15.9)
12	.563	(14.3)	.760	(19.3)	1.500	(38.1)	1.380	(35.1)	.438	(11.1)	.750 (19.1)
16	.656	(16.7)	1.073	(27.3)	1.719	(43.7)	1.535	(39.0)	.625	(15.9)	.938 (23.8)
20	.656	(16.7)	1.323	(33.6)	2.062	(52.4)	1.848	(46.9)	.875	(22.2)	1.250 (31.8)
24	.656	(16.7)	1.323	(33.6)	2.312	(58.7)	2.255	(57.3)	1.000	(25.4)	1.375 (34.9)
28	1.188	(30.2)	1.572	(39.9)	2.719	(69.1)	2.505	(63.6)	1.250	(31.8)	1.625 (41.3)
32*	1.187	(30.1)	1.572	(39.9)	2.969	(75.4)	2.755	(70.0)	1.437	(36.5)	1.875 (47.6)
40*	1.125	(28.6)	1.572	(39.9)	3.531	(89.7)	3.255	(82.7)	1.875	(47.6)	2.375 (60.3)

* Not available in Style M clamp.

** Not Applicable Style D

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9