




## FEATURES

- ※6x6mm, surface mounting type
- ※Optional ground pin
- ※Reflow solderable


## APPLICATION

- ※Audio, OA equipment
- ※Instrumentation, Communication
- ※White goods

## SPECIFICATION

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact Rating        | 50mA, 12V DC                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contact Resistance    | 100mΩ max.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Insulation Resistance | 100MΩ min. 500V DC                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dielectric Strength   | 250V AC/1 minute                                                                                                                                                                                                                                    |
| Operating Force       | 100±50gf, Black(K)<br>160±50gf, Brown(N)<br>260±50gf, Red(R)<br>320±80gf, Salmon(S)<br>520±130gf, Yellow(Y)                                                                                                                                         |
| Travel                | 0.25mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Operating Life        | <b>Phosphor Bronze Dome</b><br>50,000 cycles for 520/320gf<br>100,000 cycles for 260gf<br>200,000 cycles for 160/100gf<br><b>Stainless Steel Dome</b><br>300,000 cycles for 520/320gf<br>500,000 cycles for 260gf<br>1,000,000 cycles for 160/100gf |
| Operating Temp.       | -25°C ~ +70°C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Storage Temp.         | -30°C ~ +80°C                                                                                                                                                                                                                                       |

## HOW TO ORDER



## PACKAGE

<Tube>

77 pcs


<Tape & Reel>

DTSM(G)(J)-61 / DTSMG-62:1000 pcs


DTS(M)(J)-62:900 pcs DTSM(G)(T)-63, 64:700 pcs DTSJ-65:400 pcs

DTSM(G)-65:380 pcs DTSM-68:300 pcs DTSM-66:200 pcs




## CIRCUIT



## DTSM-6




| PART NO. | H     |
|----------|-------|
| DTSM-61  | 4.30  |
| DTSM-62  | 5.00  |
| DTSM-63  | 7.00  |
| DTSM-65  | 9.50  |
| DTSM-66  | 13.00 |
| DTSM-68  | 11.30 |






P.C.B. LAYOUT

**DTSM-644(8)**




| PART NO. | □A   | □B   |
|----------|------|------|
| DTSM-644 | 2.40 | 1.60 |
| DTSM-648 | 2.80 | 2.00 |






P.C.B. LAYOUT

**DTSMG-6**




| PART NO. | H     |
|----------|-------|
| DTSMG-61 | 4.30  |
| DTSMG-62 | 5.00  |
| DTSMG-63 | 7.00  |
| DTSMG-65 | 9.50  |
| DTSMG-66 | 13.00 |
| DTSMG-68 | 11.30 |






P.C.B. LAYOUT

**DTSJ-6**



| PART NO. | H     |
|----------|-------|
| DTSJ-61  | 4.30  |
| DTSJ-62  | 5.00  |
| DTSJ-63  | 7.00  |
| DTSJ-65  | 9.50  |
| DTSJ-66  | 13.00 |
| DTSJ-68  | 11.30 |



P.C.B. LAYOUT

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9