




BULKHEAD SEAL RECEPTACLE



R317.580.000

Series : - SHV


PANEL CUT OUT


mm		
	Maxi	mini
A	9.6	9.5
B	8.9	8.8

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	BRASS	NICKEL 2
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	SILICONE	-
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 1013 H

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

BULKHEAD SEAL RECEPTACLE**R317.580.000**

Series : - SHV

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-2	GHz
VSWR	1.2 + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	TBD	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (N.A	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	*	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	10000	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	27	N mini
Axial force – Opposite end	27	N mini
Torque	TBD	N.cm mini

Recommended torque		
Mating	N.A	N.cm
Panel nut	TBD	N.cm
Clamp nut	-	N.cm
A/F clamp nut	0,0000	mm

Mating life	500	Cycles mini
Weight	20,0000	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+125	° C
Hermetic seal	N.A	Atm.cm3/s
Panel leakage	N.A	

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	N.A	N mini
- torque	N.A	N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.

OTHER CHARACTERISTICS

- *6000 V eff (DC)
- *3500 V rms (AC)

Issue : 1013 H

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9