

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

NOV ,2001.

© COPYRIGHT 2009 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
IRDIST
—

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

E3

ECR-10-026537

27JUN11

KK

HMR

NOTE:

1

MATERIAL :

HOUSING : NYLON 66 OR EQUIVALENT, UL94V-0, BLACK COLOUR.

CONTACT : COPPER ALLOY

2

FINISH:

CONTACT : GOLD PLATED (SEE TABLE) ON CONTACT AREA

80μ" MIN. TIN PLATED ON SOLDER TAIL,

50μ" MIN. NICKEL UNDERPLATED ALL OVER.


3. APPLICATION :

SOLDERTAIL LENGTH 2.6 FOR PCB THICKNESS 1.6±0.1


1.2 FOR PCB THICKNESS 0.3 MAX.

4. KEYING POS. : HOUSING CAVITY MOLDED SHUT



5. QUALIFICATION TEST REPORT: 501-57197




POSITION 1 MARK



2.0±0.05

POSITION NUMBERS FOR REFERENCE ONLY
AND DO NOT APPEAR ON PARTØ0.75±0.05
TYP.

RECOMMENDED PCB LAYOUT



OBSOLETE	30u"	2.6±0.1	6	40	38	40	9	↑	—
OBSOLETE				50	48	50	9	—	
OBSOLETE				48	46	48	9	—	
OBSOLETE				46	44	46	9	—	
OBSOLETE				44	42	44	9	—	
OBSOLETE				42	40	42	9	—	
OBSOLETE				40	38	40	9	—	
OBSOLETE				38	36	38	9	—	
OBSOLETE				36	34	36	9	—	
OBSOLETE				34	32	34	9	—	
OBSOLETE				32	30	32	8	—	
OBSOLETE				30	28	30	8	—	
OBSOLETE				28	26	28	8	—	
OBSOLETE				26	24	26	8	—	
OBSOLETE				24	22	24	8	—	
OBSOLETE				22	20	22	8	—	
OBSOLETE				20	18	20	8	—	
OBSOLETE				18	16	18	8	—	
OBSOLETE				16	14	16	8	—	
OBSOLETE				14	12	14	8	—	
OBSOLETE				12	10	12	7	—	
OBSOLETE				10	8	10	7	—	
OBSOLETE				8	6	8	7	—	
OBSOLETE				6	4	6	7	—	
OBSOLETE				4	2	4	7	1470209	
↑ GOLD PLATE THICKNESS		1.2±0.1		50	48	50	7	↑	—
				48	46	48	7	—	
				46	44	46	7	—	
				44	42	44	7	—	
				42	40	42	7	—	
				40	38	40	6	—	
				38	36	38	6	—	
				36	34	36	6	—	
				34	32	34	6	—	
				32	30	32	6	—	
				30	28	30	6	—	
				28	26	28	6	—	
				26	24	26	6	—	
				24	22	24	6	—	
				22	20	22	6	—	
				20	18	20	5	—	
				18	16	18	5	—	
				16	14	16	5	—	
				14	12	14	5	—	
				12	10	12	5	—	
				10	8	10	5	—	
				8	6	8	5	—	
				6	4	6	5	—	
				4	2	4	5	1470209	
				OBSOLETE				A	B

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

NOV ,2001.

© COPYRIGHT 2009 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

CONNECTOR

BOX

314mm(L)X128mm(W)X11mm(H)

CORRUGATED PAPER

309mm(L)X125mm(W)X0.2mm(H)

OUTER CARTON

340mm(L)X288mm(W)X316(H)

TAPE

INNER CARTON

320mm(L)X138mm(W)X144mm(H)

OBSOLETE

5040

1260

105

40

9-

-9

OBSOLETE

4320

1080

90

50

9-

-8

OBSOLETE

4320

1080

90

48

9-

-7

OBSOLETE

4320

1080

90

46

9-

-6

OBSOLETE

4320

1080

90

44

9-

-5

OBSOLETE

5040

1260

105

42

9-

-4

OBSOLETE

5040

1260

105

40

9-

-3

OBSOLETE

5040

1260

105

38

9-

-2

OBSOLETE

5760

1440

120

36

9-

-1

OBSOLETE

5760

1440

120

34

9

0

OBSOLETE

6480

1620

135

32

8-

-9

OBSOLETE

7200

1800

150

30

8-

-8

OBSOLETE

7200

1800

150

28

8-

-7

OBSOLETE

7920

1980

165

26

8

-6

OBSOLETE

8640

2160

180

24

8-

-5

OBSOLETE

9360

2340

195

22

8-

-4

10080

2520

210

20

8-

-3

OBSOLETE

11520

2880

240

18

8-

-2

OBSOLETE

12960

3240

270

16

8-

-1

OBSOLETE

15120

3780

315

14

8-

0

17280

4320

360

12

7-

-9

20880

5220

435

10

7-

-8

OBSOLETE

26640

6660

555

8

7-

-7

35280

8820

735

6

7-

-6

OBSOLETE

51840

12960

1080

4

7

1470209-5

4320

1080

90

50

7-

-4

4320

1080

90

48

7-

-3

4320

1080

90

46

7-

-2

4320

1080

90

44

7-

-1

5040

1260

105

42

7-

0

5040

1260

105

40

6-

-9

5040

1260

105

38

6-

-8

5760

1440

120

36

6-

-7

5760

1440

120

34

6-

-6

6480

1620

135

32

6-

-5

7200

1800

150

30

6-

-4

7200

1800

150

28

6-

-3

7920

1980

165

26

6

-2

8640

2160

180

24

6-

-1

9360

2340

195

22

6-

0

10080

2520

210

20

5-

-9

11520

2880

240

18

5-

-8

12960

3240

270

16

5-

-7

15120

3780

315

14

5-

-6

17280

4320

360

12

5-

-5

20880

5220

435

10

5-

-4

26640

6660

555

8

5-

-3

35280

8820

735

6

5-

-2

OBSOLETE

51840

12960

1080

4

5

1470209-1

5040

1260

105

40

4-

-9

OBSOLETE

4320

1080

90

50

4-

-8

OBSOLETE

4320

1080

90

48

4-

-7

OBSOLETE

4320

1080

90

46

4-

-6

4320

1080

90

44

4-

-5

OBSOLETE

5040

1260

105

42

4

-4

5040

1260

105

40

4-

-3

OBSOLETE

5040

1260

105

38

4-

-2

OBSOLETE

5760

1440

120

36

4-

-1

OBSOLETE

5760

1440

120

34

4

0

OBSOLETE

6480

1620

135

32

3-

-9

OBSOLETE

7200

1800

150

30

3-

-8

OBSOLETE

7200

1800

150

28

3-

-7

7920

1980

165

26

3-

-6

OBSOLETE

8640

2160

180

24

3-

-5

OBSOLETE

9360

2340

195

22

3-

-4

10080

2520

210

20

3-

-3

OBSOLETE

11520

2880

240

18

3-

-2

OBSOLETE

12960

3240

270

16

3-

-1

OBSOLETE

15120

3780

315

14

3-

0

17280

4320

360

12

2-

-9

20880

5220

435

10

2-

-8

OBSOLETE

26640

6660

555

8

2-

-7

35280

8820

735

6

2-

-6

OBSOLETE

51840

12960

1080

4

2

1470209-5

4320

1080

90

50

2-

-4

4320

1080

90

48

2-

-3

4320

1080

90

46

2-

-2

4320

1080

90

44

2-

-1

5040

1260

105

42

2-

0

5040

1260

105

40

1-

-9

5040

1260

105

38

1-

-8

5760

1440

120

36

1-

-7

5760

1440

120

34

1-

-6

6480

1620

135

32

1-

-5

7200

1800

150

30

1-

-4

7200

1800

150

28

1-

-3

7920

1980

165

26

1-

-2

8640

2160

180

24

1-

-1

9360

2340

195

22

1-

0

10080

2520

210

20

-9

11520

2880

240

18

-8

12960

3240

270

16

-7

15120

3780

315

14

-6

17280

4320

360

12

-5

20880

5220

435

10

-4

26640

6660

555

8

-3

35280

8820

735

6

-2

OBSOLETE

51840

12960

1080

4

1470209-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

O.HU

30-NOV-2001

CHK

J.CHENG

30-NOV-2001

APVD

J.WU

30-NOV-2001

PRODUCT SPEC

108-57197

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm

0 PLC

± -

1 PLC

± 0.15

2 PLC

± 0.10

3 PLC

± 0.05

4 PLC

± -

ANGLES

± 3°

FINISH

SEE SHEET 1

MATERIAL

SEE SHEET 1

NAME

AMPMODU 2.0mm PITCH REC
CONN,VERTICAL MOUNT TYPE

SIZE

A3

CAGE CODE

-

DRAWING NO

C-1470209

RESTRICTED TO

-

SCALE

1:1

SHEET

2 OF 2

REV

E3

STE

TE Connectivity

1470-19

(3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9