

20

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

BY -

COPYRIGHT 20

©

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-		1	NEW DRAWING	21SEP2013	GK	EC

SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 250 A, 690 VAC
 LINE FREQUENCY: 50-60 Hz
 NOMINAL LEAKAGE CURRENT: 10 mA
 MAXIMUM LEAKAGE CURRENT: 330mA @ 400V, 50HZ
 OPERATING AMBIENT TEMPERATURE RANGE
 @ RATED CURRENT, I : -10°C TO +50°C

IN AN AMBIENT, T, HIGHER THAN 40°C,
 THE MAXIMUM OPERATING
 CURRENT, I, IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_R \sqrt{\frac{100 - T_o}{50}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C
 HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C AND 95% RH

TEST SPECIFICATIONS

INDUCTANCE, NOMINAL: 64.1 µH

CAPACITANCE @ 1 kHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C:

LINE TO GROUND, NOMINAL: 2.6 µF
 LINE TO LINE, NOMINAL: 9.5 µF

DISCHARGE RESISTOR





L/G AND L/L I.R. 666kΩ / 666kΩ
 IR (NO DISCHARGE RESISTOR) 20°C, 50% RH AND 100VDC, MIN: 6000MΩ

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT


LINE TO GROUND FOR 1 MINUTE: 2520 VDC
 LINE TO LINE FOR 1 MINUTE: 2640 VDC

FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY
 A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO
 TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.



* DO NOT LOOSEN INNER GROUND NUTS.
 TORQUE OUTER GROUND NUTS TO:
 25-30 NM [220-260 IN-LB]



TYPICAL INSERTION LOSS
 COMMON MODE 50/50 Ω; DIFFERENTIAL MODE 100/100 Ω

MHz	0.01	0.05	0.15	0.5	1.0	3.0	5.0	10	30
CM	11	26	66	80	77	68	61	47	26
DM	31	43	65	79	65	54	50	43	31

DIMENSIONS:

mm

DWN

GK

21SEP2013

MATERIAL

FINISH

CHK

EC

21SEP2013

APVD

EC

21SEP2013

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

NAME

250ACPD12
 3-PHASE DELTA FILTER

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A4

00779

C-8-1609148-7-1


-

Customer Drawing

SCALE 1:1

SHEET 1 OF 1

REV 1



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9