



NOTES:

1. MATERIAL:
BODY - COPPER: "T" IN PART NUMBER DENOTES TIN PLATED BODY
SCREW - STEEL, ZINC PLATED
2. cULus LISTED FOR USE UP TO 600V AND TEMPERATURE RATED 90°C
3. RATED FOR USE WITH COPPER STRANDED CODE CONDUCTOR ONLY
4. THESE PARTS ARE RoHS COMPLIANT

5. PKG. QY.:
C = 100
D = 500
Q = 25



PANDUIT PART NUMBER	STRANDED COPPER WIRE RANGE	SCREW TORQUE IN-LB [N.m]	STUD SIZE (IN)	DIMENSIONS - IN [mm] +/- .02 [.5]										SCREW STYLE
				D DIA	G	W	K	A	M	T	H	L	C (MAX.)	
CXS35-36-C CXS35-36T-C	14 AWG - 6 AWG	14 AWG = 8 IN LB [.9] 12 AWG - 10 AWG = 10 IN-LB [1.1] 8 AWG - 6 AWG = 12 IN-LB [1.4]	3/16"	0.21 [5.3]	0.25 [6.4]	0.38 [9.7]	0.19 [4.8]	1.08 [27.4]	0.47 [12.0]	0.05 [1.3]	0.39 [9.9]	0.33 [8.5]	0.24 [6.1]	SLOTTED FILLISTER HEAD
CXS70-14-C CXS70-14T-C	14 AWG - 4 AWG	* (2) 14 AWG TWISTED = 15 IN-LB [1.7] * (2) 12 AWG TWISTED = 20 IN-LB [2.3] 14 AWG - 10 AWG = 20 IN-LB [1.7] 8 AWG - 4 AWG = 25 IN-LB [2.8]	1/4"	0.27 [6.8]	0.31 [7.9]	0.50 [12.7]	0.25 [6.4]	1.28 [32.5]	0.53 [13.5]	0.06 [1.5]	0.50 [12.7]	0.47 [11.9]	0.28 [7.1]	SLOTTED FILLISTER HEAD
CXS125-14-Q CXS125-14T-Q	4 AWG - 1/0 AWG	50 IN-LB [5.6]	1/4"	.27 [6.8]	0.44 [11.2]	0.62 [15.7]	0.31 [7.9]	1.60 [40.6]	0.65 [16.5]	0.09 [2.3]	0.73 [18.4]	0.60 [15.3]	0.41 [10.4]	SLOTTED FILLISTER HEAD
CXS125-56-Q CXS125-56T-Q			5/16"	0.34 [8.7]										

* MULTIPLE WIRES MUST BE TWISTED TOGETHER BEFORE INSERTION INTO CONNECTOR

NOTE: SCREW STYLE & SIZE MAY DIFFER FROM CHART. DIFFERENCE IN STYLE/SIZE WILL NOT AFFECT FIT, FORM, OR FUNCTION OF PART.

							TITLE
08	8/14	JHNU	TLCO	RGB	REVISED DIM'S FOR CXS125 PARTS: G WAS .43, A WAS 1.57, M WAS .63	12J038AQ-JC	CXS SERIES COPPER MECHANICAL LUGS
07	7/14	JHNU	TLCO	RGB	ADDED CXS125 PARTS	12J038AQ-JC	CUSTOMER DRAWING
06	5/14	JHNU	TLCO	RGB	REVISED G DIMENSION FOR CXS35-36 PARTS: .25 WAS .23 REVISED A DIMENSION FOR CXS35-36 PARTS: 1.08 WAS 1.06	12J038AQ-JC	ITEM REVISION NAME 12J038AQ/08
05	4/14	JHNU	TLCO	RGB	ADDED CXS35-36-C, CXS35-36T-C TO DRAWING ADDED "D" DIMENSION & METRIC TORQUE VALUES	12J038AQ-JC	DATASET FILE NAME 12J038AQ-JC/08.SLDDRW
04	3/14	JHNU	TLCO	RGB	ADDED #14 AWG - #10 AWG = 20 IN-LB TO SCREW TORQUE	12J038AQ-JC	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] .X ± .XXX ± .XX ± ANGLES ±
03	2/14	JHNU	TLCO	RGB	REVISED "L" DIMENSION: .47 [11.9] WAS .46 [11.7]	12J038AQ-JC	THIRD ANGLE PROJECTION
02	2/14	JHNU	TLCO	RGB	DRAWING LAYOUT REVISED CONVERTED DRAWING TO SOLIDWORKS	12J038AQ-JC	
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN	DRAWN BY RWK
							DATE 8/13
							CHK RLS
							SCALE N/A
							DRAWING NUMBER 12J038AQ-JC
							SHEET 1 OF 1
							SIZE B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9