

MBRF10L100CT

10.0AMPS Isolated Low V_F Schottky Barrier Rectifier

ITO-220AB



RoHS
COMPLIANCE




Features

- Low power loss, high efficiency
- High current capability, low forward voltage drop
- Plastic material used carries Underwriters Laboratory Classifications 94V-0
- High Surge current capability
- Qualified as per AEC-Q101
- Guard-ring for transient protection
- For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications
- High temperature soldering guaranteed: 260°C / 10 seconds, 0.375"(9.5mm) lead lengths 5 lbs tension
- Green compound with suffix "G" on packing code & prefix "G" on datecode

Mechanical Data

- Case: ITO-220AB
- Terminals: Pure tin plated, lead free, solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
- Polarity: As marked
- Mounting position: Any
- Mounting torque: 5 in-lbs. Max.
- Weight: 1.7 grams



Dimensions in inches and (millimeters)

Marking Diagram



MBRF10LXXCT = Specific Device Code
G = Green compound
Y = Year
WW = Work Week

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

Type Number	Symbol	MBRF10L100CT		Unit
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	100		V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	70		V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	100		V
Maximum Average Forward Rectified Current	$I_{F(AV)}$	10		A
Peak Repetitive Forward Current (Rated VR, Square Wave, 20KHz)	$I_{F(RMS)}$	10		A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	I_{FSM}	120		A
Peak Repetitive Reverse Surge Current (Note 1)	I_{RRM}	1		A
Maximum Instantaneous Forward Voltage at (Note 2) $I_F = 5A, T_A = 25^\circ C$ $I_F = 5A, T_A = 125^\circ C$ $I_F = 10A, T_A = 25^\circ C$ $I_F = 10A, T_A = 125^\circ C$	V_F	TYP 0.73 0.59 0.82 0.66	MAX 0.76 0.65 0.85 0.71	V
Maximum Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage $T_A = 25^\circ C$ $T_A = 125^\circ C$	I_R	TYP 0.3 0.5	MAX 20 15	uA mA
Voltage rate of change (Rated V_R)	dV/dt	10,000		V/uS
Typical Junction Capacitance (Note 3)	C_j	185		pF
Maximum Thermal Resistance Per Leg	$R_{\theta JC}$	5.5		°C/W
Operating Temperature Range	T_J	-55 to + 150		°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to + 150		°C

Note1: 2.0uS Pulse Width, F=1.0KHz, Continues 10 Cycles

Note2: Pulse Test : 300us Pulse Width, 1% Duty cycle

Note3: Measure at 1MHz and Applied Reverse Voltage of 4.0V D.C.

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (MBRF10L100CT)

FIG.1 MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE




FIG. 2 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT




FIG. 3 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS




FIG. 4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS




FIG. 5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE





FIG. 6 TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9