



Product: [8741](#) 

Electronic, 2 Pr #22 Sol TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG

 Request Sample

Product Description

Electronic, 2 Pair 22AWG (Solid) Tinned Copper, PVC Insulation, PVC Outer Jacket, CMG

Technical Specifications

Product Overview

Suitable Applications:

telephone cables; low voltage analog signals (4-20ma, 0-10v, ...); low voltage control (24v, ...); voice communications

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Pairs
22	Solid	TC - Tinned Copper	2
Conductor Count:			4
Total Number of Pairs:			2

Insulation

Material	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.01 in

Color Chart

Number	Color
1	Black & Red
2	Black & White

Outer Shield Material

Material
No Shield

Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.23 in	0.032 in

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR
16.5 Ohm/1000ft

Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
30 pF/ft

Current

Max. Recommended Current [A]
2.24 Amps per conductor @ 20°C

Voltage

UL Description	UL Voltage Rating
CMG	300 V RMS
UL AWM Style 2576	150 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating:	80°C (UL AWM Style 2576)
Operating Temp Range:	-20°C To +80°C

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	23 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	30 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	2.5 in

Standards

NEC/(UL) Specification:	CMG
CEC/C(UL) Specification:	CMG
UL AWM Style:	UL Style 2576 (150 V 80°C)

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-04-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability:	UL1685 FT4 Loading
CSA Flammability:	FT4
UL voltage rating:	300 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
Plenum Number:	88741 or 82741 (Stranded conductors)

Part Number

Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
8741 060U500	Chrome	UnReel	500 ft	612825214885
8741 0601000	Chrome	Reel	1,000 ft	612825214892
8741 060U1000	Chrome	UnReel	1,000 ft	612825214878
8741 0605000	Chrome	Reel	5,000 ft	612825214908

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.295 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9