

# PIN RECEPTACLES

## FOR .048" - .064" DIAMETER PINS (#13 CONTACT)
## FOR .045" - .065" DIAMETER PINS (#23 CONTACT)


### 0496
**0496-0-15-XX-23-XX-10-0**
Press-fit in .106 mounting hole





### 0368
**0368-0-33-XX-13-XX-10-0**
Wire crimp termination. Accepts wire sizes 16 AWG Max. / 20 AWG Min.





### 8067
**8067-0-19-XX-13-XX-10-0**
Wire Termination. Accepts wire sizes 24 AWG Max. / 28 AWG Min.





### 1105
**1105-0-15-XX-13-XX-04-0**
Press-fit in .080 mounting hole





### 8730
**8730-0-19-XX-23-XX-10-0**
Wire crimp termination. Accepts wire sizes 22 AWG Max. / 26 AWG Min.





### 3667
**3667-0-19-XX-23-XX-10-0**
Wire crimp termination. Accepts wire sizes 18 AWG Max. / 22 AWG Min.





### 9372
**9372-0-15-XX-23-XX-10-0**
Solder mount in .102 min. mounting hole





### 4582
**4582-0-15-XX-23-XX-10-0**
Square press-fit in .040 plated through-hole





### 5834
**5834-0-15-XX-23-XX-10-0**
Press-fit in .107 mounting hole





### 9401
**9401-0-15-XX-23-XX-10-0**
Solder mount in .102 min. mounting hole
Also available on 24mm wide carrier tape: 1,100 parts per 13" reel
Order as: 9401-0-57-XX-23-XX-10-0




### 9801
**9801-0-15-XX-23-XX-10-0**
Solder mount in .102 min. mounting hole
Also available on 16mm wide carrier tape: 1,200 parts per 13" reel
Order as: 9801-0-57-XX-23-XX-10-0




### 8829
**8829-0-15-XX-23-XX-10-0**
Solder mount in .102 min. mounting hole




### SPECIFICATIONS:

**Shell Material:** Brass Alloy 360, 1/2 Hard

**Contact Material:** Beryllium Copper Alloy 172, HT

**Dimensions:** Inches

**Tolerances On:** Lengths: ± .005
Diameters: ± .002
Angles: ± 2 °

RoHS-2 2011/65/EU

### ORDER CODE: XXXX - X - XX - XX - XX - XX - XX - 0

**BASIC PART #**

**SPECIFY SHELL FINISH:**
- **01** 200 µ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- **80** 200 µ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- **15** 10 µ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)

**SPECIFY CONTACT FINISH:**
- **01** 200 µ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- **80** 200 µ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- **27** 30 µ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)

**SELECT CONTACT:**
**#13 or #23** CONTACT (DATA ON PAGE 260)
(For alternate contact choices, see group G on page 248)



MILL-MAX® *Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com*

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9