




THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.



MAX. WIRE
INSUL. DIA.
(SEE CHART)



SECTION VIEW OF CRIMPED DISCONNECT

- NOTES:
1. UL LISTED & CSA CERTIFIED FOR:
A. 600V MAX VOLTAGE RATING
B. 221°F (105°C) MAX TEMP RATING
C. STRANDED AWG COPPER WIRE ONLY
 2. PACKAGE QTY: 3K=3000 PIECES, 2K=2000 PIECES
CONTINUOUS MOLDED STRIP CARRIER
 3. MATERIAL:
A. STAMPING-CDA 260 BRASS, TIN PLATED
B. HOUSING-PREMIUM GRADE NYLON FOR SUPERIOR
STRAIN RELIEF INSULATION CRIMPING
 4. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN mm OR mm²
 5. NYLON HOUSING IS OPAQUE
 6. DPF10-250F1B-2K IS UL APPROVED FOR USE
WITH THE FOLLOWING WIRE COMBINATIONS:
(2) #14, (2) #16, (2) #18
TWIST WIRES TOGETHER BEFORE CRIMPING

TOOL CHART
RECOMMENDED PRESSES
CP-851, CP-860
CP-861, CP-862

PART NUMBER	TAB SIZE	WIRE RANGE AWG (MM ²)	COLOR (note 5)	MAX. WIRE INSULATION DIAMETER	MIN. WIRE INSULATION DIAMETER	DIMENSIONS in.			STRIP LENGTH 1/32 (0.8) -0	CA-800 & CA-9 APPLICATOR DIE INSERTS
						A ±.03 (.8)	B ±.01 (.3)	C ±.01 (.3)		
DPF18205F1BR-3K	.205/.187 X .032 (5.2/4.8 X 0.8)	22-18 (1.5-1.0)	RED	.106 (2.69)	.060 (1.52)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)	9/32 (7.1)	CD-800-10 CD9-10A
DPF18206F1BR-3K	.205/.187 X .020 (5.2/4.8 X 0.5)	22-18 (1.5-1.0)	RED	.106 (2.69)	.060 (1.52)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)	"	
DPF18250F1BR-3K	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	22-18 (1.5-1.0)	RED	.106 (2.69)	.060 (1.52)	.84 (21.3)	.35 (8.9)	.22 (5.6)	"	
DPF18-250F1B-3K	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	22-18 (1.5-1.0)	RED	.136 (3.45)	.060 (1.52)	.84 (21.3)	.35 (8.9)	.22 (5.6)	"	
DPF18-205F1B-3K	.205/.187 X .032 (5.2/4.8 X 0.8)	22-18 (1.5-1.0)	RED	.136 (3.45)	.060 (1.52)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)	"	
DPF18-206F1B-3K	.205/.187 X .020 (5.2/4.8 X 0.5)	22-18 (1.5-1.0)	RED	.136 (3.45)	.060 (1.52)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)	"	
DPF18-187F1B-3K	.187 X .032 (4.8 X 0.8)	22-18 (1.5-1.0)	RED	.136 (3.45)	.060 (1.52)	.78 (19.8)	.29 (7.4)	.16 (4.1)	"	
DPF18-188F1B-3K	.187 X .020 (4.8 X .5)	22-18 (1.5-1.0)	RED	.136 (3.45)	.060 (1.52)	.78 (19.8)	.29 (7.4)	.16 (4.1)	"	
DPF14-250F1B-3K	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.090 (2.29)	.84 (21.3)	.35 (8.9)	.22 (5.6)	"	CD-800-11 CD9-11A
DPF14-205F1B-3K	.205/.187 X .032 (5.2/4.8 X 0.8)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.090 (2.29)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)	"	
DPF14-206F1B-3K	.205/.187 X .020 (5.2/4.8 X 0.5)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.090 (2.29)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)	"	
DPF14-187F1B-3K	.187 X .032 (4.8 X 0.8)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.090 (2.29)	.78 (19.8)	.29 (7.4)	.18 (4.6)	"	
DPF14-188F1B-3K	.187 X .020 (4.8 X .5)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.090 (2.29)	.78 (19.8)	.29 (7.4)	.18 (4.6)	"	CD-800-13 CD9-13B
DPF10-250F1B-2K	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	12-10 (4.0-6.0)	YELLOW	.220 (5.59)	.110 (2.79)	.96 (24.4)	.35 (8.9)	.23 (5.8)	3/8 (9.5)	



CERTIFIED
LR31212



LISTED
20H3
E78522

Panduit part numbers shown on this drawing meet the material
requirements of RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC) as
proposed by the Technical Adaptation Committee.

PANDUIT

CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

REELSMART™ DISCOGRIP™

FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS

.250 X .032, .205 X .032/.020, .187 X .032/.020

REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN#	CUST	PM	DRAWN BY KRC	CHK'D LA	SCALE NONE	DRAWING NO./CAD FILENAME A41409
-----	------	----	-----	-------------	------	------	----	-----------------	-------------	---------------	------------------------------------

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9