


REVISIONS							
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APPR
A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	14-JULY-2017	RO	-	-

Part Number	Length (Meters)
CA0162C22601012	1 (3.28 FEET)
CA0162C22602012	2 (6.56 FEET)
CA0162C22603012	3 (9.84 FEET)
CA0162C22605012	5 (16.40 FEET)
CA0162C22607012	7 (22.96 FEET)
CA0162C22610012	10 (32.80 FEET)
CA0162C22613012	13 (42.65 FEET)
CA0162C22615012	15 (49.21 FEET)






FEMALE CONNECTOR PLUG

MALE CONNECTOR PLUG

CAN BE USED WITH MATING MALE RECEPTACLE # CA0161G116005

CAN BE USED WITH MATING FEMALE RECEPTACLE # CA0161F116005



TECHNICAL DATA:

- MATERIALS:**
 - COUPLING NUT: NYLON PA 6.6
 - INSULATION INSERT: NYLON PA 6.6, UL 94V-0
 - CONTACT: SILVER PLATED
 - OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK
 - CABLE RATING: UL LISTED: TC-ER PER UL 1277, MTW PER UL 1063, WTTT PER UL 2277, SUMERSIBLE
 - PUMP ATTRIBUTES LISTED: UL OIL RES I/II, 75°C WET; 90°C DRY, SUNLIGHT RESISTANT, DIRECT BURIAL, NFPA 79 2015
 - CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK
 - CONDUCTOR INSULATION: PVC
 - NUMBER OF CONDUCTORS: (7) 16AWG
 - GASKET MATERIAL: NEOPREN
- ELECTRICAL DATA:**
 - CURRENT (MAX): 13A
 - VOLTAGE (MAX): 250V AC/DC
 - INSULATION RESISTANCE (MIN): 100M OHMS
 - RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE: 6000V
- MECHANICAL DATA:**
 - TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +100°C
 - PROTECTION: IP68 (MATED CONDITION)
 - MATING CYCLES: >500
- RoHS COMPLIANT**

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

Risk of Electrical Shock
Do Not Disconnect Under Load.
Risque de chocs electriques
Ne pas debrancher sous tension.

WARNING

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES DATE	
1) All dimensions are in metric(mm).		DRAWN: RO	6-JUNE-17
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: AA	6-JUNE-17
1 PL DEC ±0.30		ENGINEER: MF	
2 PL DEC ±0.15		APPROVAL: WS	6-JUNE-17
3 PL DEC ±0.08		CUSTOMER:	
3) Note reference =		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.	
MATERIAL SPECIFICATIONS:		SIZE: C-	DWG NO: CA0162C226XX012
PROCESS SPECIFICATIONS:		SCALE: HALF	REVISION: A1
NEXT ASSY:		CA0162C226XX012 SHEET 1 OF 1	

Amphenol
Sine Systems - www.sineco.com
44724 Morley Drive
Clinton Township, MI 48036

ECOMATE 7 POS CIRCULAR MOLDED, STD.
STRAIN RELIEF, M-F, 16AWG.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9