

**Series 80 Mighty Mouse
Backshells and Accessories**
809S060, 809A060 and 809B060 Shrink Boots



Lipped straight shrink boots-Type 1 high performance elastomer

- -75° C to +165° C
- Excellent resistance to fuels, oils, solvents and heat.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



Boot Size	Shell Size			Part Number Pre-Coated with W1 Hi-Temp Hot-Melt Adhesive
	Series 800, 801, 802, 803, 804	Series 805	Series 811	
1	5/6	8	5	809S060-1
2	7	9	6,7	809S060-2
3	8, 9	10, 11	8,9	809S060-3
4	10, 11, 12, 13	12, 15	N/A	809S060-4
5	14, 15, 16, 17	18, 19	N/A	809S060-5
6	19, 21	23	N/A	809S060-6

Lipped straight shrink boots- Type 2 zero halogen

- Low Smoke, Zero Halogen
- Meets U.S. and E.U. toxicity requirements.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



Boot Size	Shell Size			Part Number Pre-Coated with W1 Hi-Temp Hot-Melt Adhesive
	Series 800, 801, 802, 803, 804	Series 805	Series 811	
1	5/6	8	5	809S060-1H
2	7	9	6,7	809S060-2H
3	8, 9	10, 11	8,9	809S060-3H
4	10, 11, 12, 13	12, 15	N/A	809S060-4H
5	14, 15, 16, 17	18, 19	N/A	809S060-5H
6	19, 21	23	N/A	809S060-6H

Lipped 90° right angle shrink boots- Type 1 high performance elastomer

- -75° C to +165° C
- Excellent resistance to fuels, oils, solvents and heat.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



Boot Size	Shell Size			Part Number Pre-Coated with W1 Hi-Temp Hot-Melt Adhesive
	Series 800, 801, 802, 803, 804	Series 805	Series 811	
1	5/6	8	5	809A060-1
2	7	9	6,7	809A060-2
3	8, 9	10, 11	8,9	809A060-3
4	10, 11, 12, 13	12, 15	N/A	809A060-4
5	14, 15, 16, 17	18, 19	N/A	809A060-5
6	19, 21	23	N/A	809A060-6

Lipped 90° right angle shrink boots- Type 2 zero halogen

- Low Smoke, Zero Halogen
- Meets U.S. and E.U. toxicity requirements.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



Boot Size	Shell Size			Part Number Pre-Coated with W1 Hi-Temp Hot-Melt Adhesive
	Series 800, 801, 802, 803, 804	Series 805	Series 811	
1	5/6	8	5	809A060-1H
2	7	9	6,7	809A060-2H
3	8, 9	10, 11	8,9	809A060-3H
4	10, 11, 12, 13	12, 15	N/A	809A060-4H
5	14, 15, 16, 17	18, 19	N/A	809A060-5H
6	19, 21	23	N/A	809A060-6H

Lipped 45° angle shrink boots- Type 1 high performance elastomer

- -75° C to +165° C
- Excellent resistance to fuels, oils, solvents and heat.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



Boot Size	Shell Size		Part Number Pre-Coated with W1 Hi-Temp Hot-Melt Adhesive
	Series 800, 801, 802, 803, 804	Series 805	
1	5/6	8	809B060-1
2	7	9	809B060-2
3	8, 9	10, 11	809B060-3
4	10, 11, 12, 13	12, 15	809B060-4
5	14, 15, 16, 17	18, 19	809B060-5
6	19, 21	23	809B060-6

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9