

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	OTHERS
1	FEMALE CONTACT	COPPER ALLOY	FLASH GOLD
2	HOUSING	NYLON	BLACK
3	COUPLING NUT	COPPER ALLOY	-
4	OVER-MOLDING	POLYURETHANE	BLUE
5	CABLE	-	-
6	LABEL	-	-

2

45°

PIN 2-WHITE

PIN 1-BROWN

PIN 3-BLUE

PIN 5-GRAY

PIN 4-BLACK

TECHNICAL DATA				
	T41614X0002-00X	T41614X0003-00X	T41614X0004-00X	T41614X0005-00X
RATED VOLTAGE	250V		60V	
RATED IMPULSE VOLTAGE	2500V		1500V	
RATED CURRENT	4A			
POLLUTION DEGREE	3			
OVERVOLTAGE CATEGORY	II			
MATERIAL GROUP	II			
DEGREE OF PROTECTION	IP67			

PIN ARRANGEMENT A-CODE		
T41614X0002-00X	T41614X0003-00X	T41614X0004-00X
T41614X0005-00X		

34.95 REF.

"L"±0.05M

50 REF.

35±5

29.05 REF.

SW13

6

1

6

5

4

3

2

1

WIRES: 0.34mm ² (22AWG) WIRE COLOR: WH/BR/BK/BL/GR OD: APPROX.4.5MM FOR 2P/3P APPROX.5.0MM FOR 4P/5P	-001:0.5M -002:1.0M -003:1.5M -004:3.0M -005:5.0M -006:7.0M -007:10.0M	FIXED: -40°C~+80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M12-FR-5CON-PUR-**SH ⁴	5	T4161420005-00X
		FLXIBLE: -25°C~+80°C			RPC-M12-FR-4CON-PUR-**SH ⁴	4	T4161420004-00X
					RPC-M12-FR-3CON-PUR-**SH ⁴	3	T4161420003-00X
			RPC-M12-FR-2CON-PUR-**SH ⁴	2	T4161420002-00X		
			FIXED: -10°C~+80°C	BLACK	PVC (UL)	RPC-M12-FR-5CON-PVC-**SH ⁴	5
		FLXIBLE: -5°C~+80°C	RPC-M12-FR-4CON-PVC-**SH ⁴			4	T4161410004-00X
			RPC-M12-FR-3CON-PVC-**SH ⁴			3	T4161410003-00X
					RPC-M12-FR-2CON-PVC-**SH ⁴	2	T4161410002-00X

CABLE CHARACTERISTIC	LENGTH "L"	TEMPERATURE RANGE	JACKET COLOR	JACKET MATERIAL	TYPE	POS.	TE PN
----------------------	------------	-------------------	--------------	-----------------	------	------	-------

NOTE:

1. STRIP AND RETAIN THE INSULATION

2. CODE POSITION

3. RECOMMENDED TORQUE 0.6 Nm

4. - **:CABLE LENGTH
-0.5:0.5M,
-1.0:1.0M,
-1.5:1.5M,
-3.0:3.0M,
-5.0:5.0M,
-7.0:7.0M,
-10.0:10.0M,

5. CABLE ASSEMBLY TO BE PACKAGED IN POLYBAGS

6. LABEL CONTAINS: PN, DATE CODE...

注释:

1. 剥线并保留护套绝缘层

2. CODE位置

3. 推荐扭矩0.6 Nm

4. - **:线缆长度
-0.5:0.5M,
-1.0:1.0M,
-1.5:1.5M,
-3.0:3.0M,
-5.0:5.0M,
-7.0:7.0M,
-10.0:10.0M,

5. 线缆组件塑料袋包装

6. 标签包含: 产品编号, 日期代码...

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-
FINISH -
-

MATERIAL

-
-

DWN HAO WANG 13APR2016
CHK KOBBY ZHAO 13APR2016
APVD XIANG XU 13APR2016

PRODUCT SPEC
108-106140

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
M12X1 RA RECEPTACLE, FREE END
A-CODE,
SHIELDED,

SIZE
A2

CAGE CODE
-

DRAWING NO
C-T41614X00XX00X

RESTRICTED TO
-

SCALE
2:1

SHEET
1 OF 1

REV
A

1471-9 (3/13)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9