




## Features

- Compact size: 5.5 mm diameter, 6 mm length
- Low capacitance
- Low leakage
- RoHS compliant\*
-  UL Recognized

## Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics
- Consumer electronics

## 2057 Series Light Duty 2-Electrode Miniature Gas Discharge Tube

### Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12 and IEC 61643-311.

| Characteristic                    | Model No. |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                   | 2057-07   | 2057-09 | 2057-12 | 2057-13 | 2057-15 | 2057-23 |
| DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s | 75 V      | 90 V    | 120 V   | 130 V   | 150 V   | 230 V   |
| Impulse Sparkover                 |           |         |         |         |         |         |
| 100 V/ $\mu$ s                    | < 700 V   | < 600 V | < 600 V | < 600 V | < 600 V | < 600 V |
| 1000 V/ $\mu$ s                   | < 800 V   | < 700 V | < 700 V | < 700 V | < 700 V | < 700 V |

| Characteristic                    | Model No. |         |         |          |          |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|
|                                   | 2057-25   | 2057-30 | 2057-35 | 2057-40  | 2057-47  |
| DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s | 250 V     | 300 V   | 350 V   | 400 V    | 470 V    |
| Impulse Sparkover                 |           |         |         |          |          |
| 100 V/ $\mu$ s                    | < 600 V   | < 700 V | < 700 V | < 800 V  | < 900 V  |
| 1000 V/ $\mu$ s                   | < 700 V   | < 900 V | < 900 V | < 1000 V | < 1100 V |

|                                             |                              |                |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Insulation Resistance (IR) NOTE 1 .....     | 50 / 100 / 250 Vdc .....     | > 1 G $\Omega$ |
| Glow Voltage .....                          | 10 mA .....                  | ~ 70 V         |
| Arc Voltage .....                           | 1 A .....                    | ~ 10 V         |
| Glow-Arc Transition Current .....           | .....                        | < 1 A          |
| Maximum Capacitance .....                   | 1 MHz .....                  | < 1 pF         |
| Maximum Impulse Discharge Current .....     | 10,000 A, 8/20 $\mu$ s ..... | 1 operation    |
|                                             | 5,000 A, 8/20 $\mu$ s .....  | 10 operations  |
| Nominal Alternating Discharge Current ..... | 5 A, 50 Hz, 1 second .....   | 1 operation    |
|                                             | 15 A, 9 cycles .....         | 1 operation    |
| Impulse Life .....                          | 100 A, 10/1000 $\mu$ s ..... | 300 operations |
| DC Holdover Voltage NOTE 2 .....            | .....                        | < 150 ms       |
| Operating Temperature .....                 | .....                        | -40 to +90 °C  |
| Storage Temperature .....                   | .....                        | -40 to +90 °C  |
| Climatic Category (IEC 60068-1) .....       | .....                        | 40 / 90 / 21   |

#### Notes:

- UL Recognized component, UL File E153537.
- At delivery AQL 0.65, level II DIN ISO 2859

|         |                             |                             |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| Note 1: | <u>DC Sparkover Voltage</u> | <u>DC Measuring Voltage</u> |
|         | 75–90 V .....               | 50 V                        |
|         | 120–400 V .....             | 100 V                       |
|         | 470 V .....                 | 250 V                       |


|         |                        |                            |
|---------|------------------------|----------------------------|
| Note 2: | <u>Network Applied</u> | <u>DC Holdover Voltage</u> |
|         | 75–145 V .....         | 52 V                       |
|         | 230–250 V .....        | 80 V                       |
|         | 300–470 V .....        | 150 V                      |

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# 2057 Series Light Duty 2-Electrode Miniature Gas Discharge Tube


**BOURNS®**

## Product Dimensions



## Packaging Specifications

Model 2057 ships standard bulk, 100 pcs. per tray; 5 trays per box (500 units). The optional reelpack (-BT1) contains 500 pcs. per reel; 2 reels per box (1K units).



## How to Order

2057 - xx - B T1 LF

Model Number Designator

Voltage (Divided by 10)

|            |            |
|------------|------------|
| 07 = 75 V  | 25 = 250 V |
| 09 = 90 V  | 30 = 300 V |
| 12 = 120 V | 35 = 350 V |
| 13 = 130 V | 40 = 400 V |
| 15 = 150 V | 47 = 470 V |
| 23 = 230 V |            |

Leads

B = 0.8 mm

Packaging

(Blank) = Bulk Packaging (Standard)  
T1 = Reelpack (Optional)

RoHS Compliance

LF = RoHS Compliant Product

**BOURNS®**

### Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117

Fax: +886-2 2562-4116

### Europe:

Tel: +41-41 768 5555

Fax: +41-41 768 5510

### The Americas:

Tel: +1-951 781-5500

Fax: +1-951 781-5700

[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

REV. A 06/12

Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9