


PANEL MOUNTING
MAX. PANEL THICKNESS 8.0mm

Ø14.90
[.587 in]
Ø22.00
[.866 in]

▲ DOMED ACTUATOR
POLISHED STAINLESS STEEL



▲ CIRCUIT: SPST

SWITCH FUNCTION	
POS. 1	POS. 2
OFF	(ON)
OPEN	1-2

(ON) = MOMENTARY

NOTE:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X = ± 0.4
X.XX = ± 0.25
3. TERMINAL NOS. FOR REF. ONLY
- ▲ 4. FUNCTION: SPST
- ▲ 5. RATING: 2A @ 48VDC
6. CONTACT RESISTANCE: 50m Ω MAX. @ 1A 12VDC
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000M Ω @ 500VDC
8. DIELECTRIC STRENGTH: 2,000VAC MIN. FOR 1 MINUTE
9. ELECTRICAL LIFE: 200,000 CYCLES
10. CONTACT MATERIAL: SILVER PLATED COPPER
11. OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO 55°C
12. INGRESS PROTECTION: IP65
13. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER
14. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
- ▲ 15. HARDWARE INCLUDED: HEX NUT AND O-RING (NOT SHOWN)

3.60 $\pm$.50
[.142 $\pm$.020 in]

2.00
[.079 in]

M19x1.0

9.00
[.354 in]

▲ BODY FINISH
POLISHED STAINLESS STEEL

19.00 $\pm$.50
[.748 $\pm$.020 in]

23.00 $\pm$.50
[.906 $\pm$.020 in]

24.00 $\pm$.50
[.945 $\pm$.020 in]



TITLE PV1S640SS

B	20330	CORRECT TEMP RATING AND CONVERT	12/12/11	BMA
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

SCALE 2:1

DATE 12/12/2011

DR BMA

DWG 52-PV1S640SS

REV B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9