



NOTES:

1. UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
A. 600V MAX VOLTAGE RATING
B. 221°F (105°C) MAX TEMP RATING (CSA).
C. 257°F (125°C) MAX. TEMP. RATING (UL).
D. STRANDED COPPER WIRE ONLY.
E. 6-12 LBS. INITIAL INSERTION/WITHDRAWL FORCE.
2. MATERIAL:
A. STAMPING-CDA 260 BRASS, TIN PLATED
B. HOUSING-TYPE 66 NYLON
3. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN mm OR mm²
4. COLORS ARE TRANSLUCENT
5. PACKAGING:
STD -C=100, -L=50
BULK -M=1000, -D=500
6. DNF10-250F1B IS UL APPROVED FOR USE WITH THE FOLLOWING WIRE COMBINATIONS:
(2) #14, (2) #16, (2) #18
TWIST WIRES TOGETHER BEFORE CRIMPING



PART NUMBER	PK	TAB SIZE	WIRE RANGE AWG (mm ²)	COLOR (note 4)	MAX. INSUL.	DIMENSIONS in.			STRIP LENGTH +1/32 (.08) - 0	TOOL CHART
						A ±.03 (.8)	B ±.01 (.3)	C ±.02 (.5)		
DNF18-250F1B	-C -M	.250 X .032	22-18 (0.5-1.5)	RED	.136 (3.45)	.84 (21.3)	.35 (8.9)	.22 (5.6)	9/32 (7.1)	CT-520 CT-1525
DNF18-205F1B	-L -M	.205/.187 X .032	22-18 (0.5-1.5)	RED	.136 (3.45)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DNF18-206F1B	-L -M	.205/.187 X .020	22-18 (0.5-1.5)	RED	.136 (3.45)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DNF18-187F1B	-C -M	.187 X .032	22-18 (0.5-1.5)	RED	.136 (3.45)	.78 (19.8)	.29 (7.4)	.16 (4.1)		
DNF18-188F1B	-C -M	.187 X .020	22-18 (0.5-1.5)	RED	.136 (3.45)	.78 (19.8)	.29 (7.4)	.16 (4.1)		
DNF14-250F1B	-C -M	.250 X .032	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.84 (21.3)	.35 (8.9)	.22 (5.6)		
DNF14-205F1B	-C -M	.205/.187 X .032	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DNF14-206F1B	-C -M	.205/.187 X .020	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DNF14-187F1B	-C -M	.187 X .032	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.78 (19.8)	.29 (7.4)	.18 (4.6)		
DNF14-188F1B	-C -M	.187 X .020	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.160 (4.06)	.78 (19.8)	.29 (7.4)	.18 (4.6)		
DNF10-250F1B	-L -D	.250 X .032	12-10 (4.0-6.0)	YELLOW	.220 (5.59)	.96 (24.4)	.35 (8.9)	.23 (5.8)	3/8 (9.5)	CT-1525



								PANDUIT CORP TINLEY PARK, ILLINOIS			
								FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS .250 X .032,.205/.187 X.187/.188 X .032/.020			
								UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± (.XX) ±		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION	
15	02/09	BCT		ADDED NOTE TO TWIST MULTIPLE WIRES TOGETHER PRIOR TO CRIMPING				DRAWN BY WJB DATE 1/6/99 CHK'D	MAT'L:	SCALE NONE	
14	10/08	SRB		Changed packaging codes from "C" to "L"						DRAWING NO.	DWG B SIZE
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	PM	CUST			A41196	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9